

FICHE PRODUIT

DP SLIM ECO 1500 48W 840 IP65

DAMP PROOF SLIM ECO | Luminaire étanche avec corps fin

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Boîtier très mince

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Angle de faisceau : 110°
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	48,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	240 mA
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Secteur courant alternatif (AC)

Données photométriques

Flux lumineux	5520 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG0
Angle de rayonnement	110 °

DP SLIM 48W CONE

DP SLIM POLAR

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1500,00 mm
Largeur	60,00 mm
Hauteur	35,00 mm
Poids du produit	365,00 g

DP SLIM ECO 1500 48W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Câble, 2-pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	15000 h

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DP SLIM ECO IP65GY

Documents et certificats		Nom du document
	Informations techniques complémentaires	DP SLIM ECO IP65GY
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	DP SLIM ECO IP65GY
	Déclarations de conformité	DP SLIMECO 1500 48W 840 IP65GY EUELEDV

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier UGR (tableau UGR)	DP SLIM 48W
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DP SLIM 48W CONE
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DP SLIM POLAR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075601659	Etui carton fermé 1	1,570 mm x 65 mm x 40 mm	382.00 g	4.08 dm ³
4058075601666	Carton de regroupement 18	1,590 mm x 260 mm x 233 mm	7860.00 g	96.32 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.