

FICHE PRODUIT

Conversion kit + SubstiTUBE T5 AC HE28 16 W/4000 K 1149.00 mm

SubstiTUBE T5 Conversion Kit double lamp | Tubes LED T5 avec kit de conversion pour luminaires à deux tubes



Zones d'application

- Example order for the conversion of 10 double flame luminaires: one assortment of conversion kit + LED tubes plus one shipping unit of only LED tubes (10pcs)
- Bureaux, bâtiments publics
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C

Avantages du produit

- Seulement environ 5 minutes par luminaire nécessaires pour le recâblage
- Aucun problème de compatibilité avec une alimentation électronique
- Aucune maintenance de l'alimentation électronique nécessaire
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

Caractéristiques du produit

- Contient 10 tubes LED SubstiTUBE T5 220-240V AC et 10 kits de conversion pour luminaires avec deux tubes
- Le kit de conversion contient tout le matériel nécessaire pour la conversion des luminaires avec alimentation électronique en version pour alimentation secteur
- Instructions détaillées étape par étape pour une certification TÜV garantie disponible
- LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC



- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Grande homogénéité de couleur : \leq sdc_m
- Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
- Faible scintillement selon EU 2019/2020
- Type de protection : IP20

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Poids du produit | 1930,00 g |
|------------------|-----------|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|--|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Ce produit contient le tube LED suivant : SubstiTUBE T5 AC HE28 16 W/4000 K 1149,00 mm, EAN : 4058075543522, tube LED EEC : D / ID EPREL tube LED : 642852 |
|--|--|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------|------|
| Type de protection | IP20 |
|--------------------|------|

Catégorisations spécifiques aux pays

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LEDTUBE T5 AC H |
|-----------------------|-----------------|

Conseils de sécurité

- Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation
- Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique

TÉLÉCHARGEMENTS

Références / Liens

- Pour des informations actuelles, voir sous www.ledvance.fr/substitube

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.