

# FICHE PRODUIT

## HB P 210W 865 70DEG IP65

HIGH BAY GEN 4 | Luminaires grande hauteur jusqu'à 150 lm/W et UGR attrayant



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Zones d'application

- Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
- Entrepôts
- Halls de logistique
- Industrie
- Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)

### Avantages du produit

- UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à  $UGR \leq 22$  en combinaison avec un réflecteur
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels
- Garantie de 5 ans
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact

### Caractéristiques du produit

- Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	210,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	930 mA
Courant d'appel	54.6 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	500 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	2
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	2
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	4
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,95$
Distorsion harmonique totale	$< 20 \%$
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

## Données photométriques


Flux lumineux	30000 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 5$ sdc
Faible scintillement	Oui
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	70 °
UGR longitudinal	$\leq 25$

HB P 210W 865 70DEG IP65

HB P 210W 865 70DEG IP65

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	321,00 mm
Hauteur	156,00 mm
Poids du produit	2830,00 g
Longueur de câble	1500 mm



HB 180W 200W 70 DEG 110 DEG

### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Câble 3 pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Non
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	80000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	50000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta, t[h]; L80 / B10 @ 25 °C (Ta, t[h]; L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Alimentation

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 10 %
--	--------












## CERTIFICATS ET NORMES











Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00006-V01.01-FR
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Crochet de montage fourni
- Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI HighBay Gen4
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI HighBay Gen4
	Informations légales	LS Insert HB P GEN4
	Informations légales	Legal insert HB P GEN 4 AND HB GEN 3
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	EC Declaration HB P
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration of Conformity HB P IP65
	Déclarations de conformité UKCA	HB P IP65
	Certificats	ENEC Certificate HB P and HB Sensor P
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	HB P 210W 865 70DEG IP65
	Fichier IES (IES)	HB P 210W 865 70DEG IP65


Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 210W 865 70DEG IP65
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 210W 865 70DEG IP65
	Fichier ULD (DIALux)	HB P 210W 865 70DEG
	Fichier ROLF (RELUX)	HB P 210W 865 70DEG IP65
	Fichier UGR (tableau UGR)	HB P 210W 865 70DEG IP65
	Courbe de distribution de la lumière type cône	HB P 210W 865 70DEG IP65
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	HB P 210W 865 70DEG IP65
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	HB G4
	CAO STEP 3D	HB G4 210W
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	HIGH BAY GEN 4 210W 865 70DEG IP65-FR

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075692886	Carton de regroupement 1	368 mm x 368 mm x 168 mm	3483.00 g	22.75 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.