FICHE PRODUIT
SMART+ BT FLEX 3P RGB + W EU

SMART+ Flex 3P Multicolour | Rubans LED flexibles pour l'intérieur avec technologie Bluetooth

Zones d'application

- Éclairage général
- Intérieurs résidentiels

Avantages du produit

- Divisible en 3 parties et extensible avec SMART+ FLEX 2P EXTENSION
- Facile à installer et à utiliser

Caractéristiques du produit

- Bandeau flexible, auto-adhésif et RGBW avec fonction d'éclairage connecté sans fil
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0)
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure)
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable
- Protocole réseau : Bluetooth
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Intensité nominale	68,000 mA
Facteur de puissance λ	> 0,50
Classe de protection	II
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	480 lm
Efficacité lumineuse	50 lm/W
Temp. de couleur	2000 … 6500 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1830,00 mm
Largeur	12,00 mm
Hauteur	3,00 mm
Poids du produit	307,00 g



SMART+ Flex

Matériau & couleurs

Matériau de corps	Silicone
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20…+40 °C

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Plage de température de stockage	-20…+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Emplacement montage	Toutes surfaces
Application	Indoor

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplacable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant cinq secondes et en l'éteignant pendant cinq secondes et en répétant cette opération cinq fois.

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions ultérieures)
- For control via Apple Home App iPhone (with iOS 10 or later), iPad (with iOS 10 or later) , Apple TV (with tvOS 10 or later) or Apple Watch (with watchOS 2 or later) required
- Bloc d'alimentation inclus

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Informations légales	Web UI Insert SMART FLEX
PDF	Déclarations de conformité	Declaration of Conformity Smart Home
PDF	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075208483	Etui carton fermé 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	444.00 g	1.78 dm^3
4058075212718	Carton de regroupement 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1926.00 g	9.12 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.