

# FICHE PRODUIT SMART+ Modern Lantern 90cm Multicolor

Smart+ Modern Lantern Multicolor | Lanterne d'extérieur en technologie Bluetooth



## Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)

## Avantages du produit

- Facile à installer et à utiliser
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

#### Caractéristiques du produit

- Disponible en luminaires muraux et en bornes
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Température de couleur réglable avec Tunable White : 2 000 à 6 500 K
- Gradable
- Diffuseur en polycarbonate transparent
- Protocole réseau : Bluetooth
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure)



# **DONNÉES TECHNIQUES**

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	12,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,50
Classe de protection	1
Mode d'opération	Mains voltage

# Données photométriques

Flux lumineux	650 lm
Efficacité lumineuse	52 lm/W
Temp. de couleur	20006500 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Angle de rayonnement	360 °

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre	110,00 mm
Hauteur	900,00 mm
Poids du produit	3000,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montage	Surface
Emplacement montage	Sol
Application	Extérieur
Avec source de lumière	Oui

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE
Module LED remplacable	Non remplaçable

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant	
Notes bas de page util. uniquem. produit	trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant	
	cette opération cinq fois.	

#### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- For control via Apple Home App iPhone (with iOS 10 or later), iPad (with iOS 10 or later), Apple TV (with tvOS 10 or later) or Apple Watch (with watchOS 2 or later) required
- Bloc d'alimentation inclus

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SMART+ MODERN LANTERN MULTICOLOR	
PDF	Déclarations de conformité	SMART BT MODERN LANTERN	
PDF	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products	

### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075184619	Etui carton fermé 1	194 mm x 194 mm x 936 mm	3250.00 g	35.23 dm <sup>3</sup>
4058075232938	Carton de regroupement 2	405 mm x 205 mm x 942 mm	7368.00 g	78.21 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/consumer/smart/faq

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.