

# FICHE PRODUIT DR DALI-PFM -26/220-240/700

LED DRIVER DALI PERFORMANCE | Convertisseur LED compact courant constant avec interface de gradation DALI



#### Zones d'application

- Adapté aux installations SELV en intérieur
- Adapté à une utilisation dans des systèmes d'éclairage de secours (compatible avec du courant continu)
- Installation avec kit serre-câbles possible (suivant version du produit)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail

#### Avantages du produit

- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Gradation de haute qualité de 1...100 %
- Convient pour l'éclairage de secours
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques du produit

- Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fonctionne avec SELV : < 60 V
- Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA
- Type d'installation: indépendant et intégré

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance de sortie	26 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	220240 V
Tension de sortie	952 V <sup>2)</sup>
Tension à l'entrée	198264 V <sup>3)</sup>
Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)	196245 V
U-OUT	60 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Intensité nominale	176 mA
Intensité de sortie	700 mA <sup>4)</sup>
Courant d'appel	30 A
Tolérance sur le courant de sortie	±5 %
Courant d'ondulation de sortie (100 Hz)	+/- 5 %
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 10 % <sup>5)</sup>
Facteur de puissance $\lambda$	0,95 <sup>6)</sup>
Efficacité du BE	86 % 7)
Puissance dissipée	7 W <sup>8)</sup>
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	13
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	21
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	34
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	2 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Isolation galvanisée	SELV
Fréquence de fonctionnement	0/50/60 Hz
Consommation en veille	< 0.5 W

<sup>1)</sup> Charge partielle 1.35...26.3 W

# **DIMENSIONS ET POIDS**

<sup>2)</sup> Dans la puissance nominale

<sup>3)</sup> Plage de tension autorisée


<sup>4)</sup>  $_{\pm5\%}$ 

<sup>5)</sup> À pleine charge, 220...240 V, 50 Hz

<sup>6)</sup> Pleine charge à 230 V

<sup>7)</sup> A pleine charge et 230 V

<sup>8)</sup> À une charge maximale de LED de 33 W



Longueur	90,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	90 mm
Largeur	44,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	44.00 mm
Hauteur	32,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	32.00 mm
Section du câble au primaire	0,51,0 mm <sup>2</sup>
Section du câble au secondaire	0,51,0 mm <sup>2</sup>
Précâblé	Non
Longueur à dénuder, côté primaire	67 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	67 mm
Poids du produit	115,00 g

# **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20+50 °C
Température maximale au point de test	85 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Plage de température au point Tc	-20+50 °C
Humidité relative	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

# Durée de vie

Vie ECG	50000 h <sup>1)</sup>
---------	-----------------------

<sup>1)</sup> A  $T_{\rm c}$  maximum, taux de défaillance de 10 %

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Oui		
CAPACITÉS			
Gradable	Oui		
Gradateur	DALI-2		
Plage de gradation	1100 %		
protection contre la surchauffe	Oui		
Protection contre la surcharge	Oui		
Charge à vide	Oui		
Protection contre les courts-circuits	Oui		

2,0 m

Oui

Bornier automatique

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Longueur max. entre ballast et lampe REM

Pour appareil avec classe de protec

Convient pour l'éclairage d'urgence

Type de raccordement, côté sortie

Labels et agréments	CE / CB / ENEC	
Normes	Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 62384	
Classe de protection	I	
Type de protection	IP00	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-40+85 °C

# **ACCESSOIRES EN OPTION**

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DR AY ZB+DALI CLAMP DUO	4058075483125

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LED DRIVER DALI PFM	
PDF	Déclarations de conformité	DECLARATION OF CONFORMITY LED DR DALI PFM_LED DR SUP	
PDF	Déclarations de conformité	DECLARATION OF CONFORMITY LED DR DALI PFM_LED DR SUP	

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Certificats	CERTIFICATE_LED DR DALI PFM_LED DR SUP	
POF	Certificats	CERTIFICATE_LED DR DALI PFM_LED DR SUP	

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075421882	Etui carton fermé 1			
4058075421899	Carton de regroupement 10	311 mm x 154 mm x 116 mm	1584.00 g	5.56 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.