

# FICHE PRODUIT LS AY PFM -CSW/P2/50/P

Connectors for LED Strips Performance Class | Connecteurs pour rubans LED Performance Class



## Zones d'application

- Eclairage intérieur général

## Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	036 V
Intensité nominale	5000 mA

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	102,0 mm
Longueur de câble	50 mm
Largeur	15,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	15.0 mm
Hauteur	7,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7.0 mm
Poids du produit	7,00 g

## **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Couleur du produit	Transparent
Codical da produit	Transparent

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+45 °C
Plage de température au point Tc	-15+45 °C

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Type de protection	IP66
--------------------	------

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-35+85 °C

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075273245	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	15.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075273252	Carton de regroupement 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	829.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075273269	Carton de regroupement 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	9057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.