# FICHE PRODUIT
# DP 1200 39 W 6500K IP65 GY

DAMP PROOF | Luminaires étanches, de forme classique

PERFOR-
MANCE
CLASS

## Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d’assemblage

## Avantages du produit

- Une lumière uniforme et un angle de faisceau extensif
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

## Caractéristiques du produit

- Efficacité lumineuse : 115 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câblage traversant possible

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance nominale | 39,00 W |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Intensité nominale | 170 mA |
| Courant d'appel | 7 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 220 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 48 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 40 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 64 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | < 20 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Integrated LED driver |

## Données photométriques

| | |
|---|---|
| Flux lumineux | 4400 lm |
| Efficacité lumineuse | 115 lm/W |
| Temp. de couleur | 6500 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière du jour froide |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcm |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 105 ° |



4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65



DampProofLED 1200 39W 6500K IP65



DampProofLED 1200 39W 6500K IP65


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.




4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur | 1200,00 mm |
| Largeur | 95,00 mm |
| Hauteur | 78,00 mm |
| Poids du produit | 1650,00 g |




707560_LEDVANCE Damp Proof LED 1200 21W and 39W

## Matériau & couleurs

| | |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur du teinte | Gris |
| Matériau de corps | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

## APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---|---|
| Plage de température ambiante | -30…+40 °C |
| Type de connexion | Bornier sans vis, 3 pôles |
| Type de protection | IP65 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM] | IK08 |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

| | |
|---|---|
| Gradable | Non |
| Montage | Suspendu/Surface |
| Emplacement montage | Plafond / Mur |
| Application | Indoor |

## Durée de vie

| | |
|---|---|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h [1)] |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | 35000 h [1)] |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C | 35000 h |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | 20000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---|---|
| Normes | CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS |
| Température de surface limitée | Oui |
| Résistance aux chocs de balle | Non |
| Module LED remplacable | Non remplaçable |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

## TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|---|---|---|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | DAMP PROOF LED IP65 |
| PDF | Informations sur l'emballage | Legal Insert DAMP PROOF LED |
| PDF | Informations sur l'emballage | Legal Insert DAMP PROOF LED |
| PDF | Certificats | CE Certificate for DampProof |
| PDF | Certificats | EC declararion Damp Proof |


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

| | Photométrie et fichiers pour études d'éclairage | Nom du document |
|---|---|---|
| | Fichier IES (IES) | DampProofLED 1200 39W 6500K IP65 |
| | Fichier LDT (Eulumdat) | DampProofLED 1200 39W 6500K IP65 |
| | Fichier ULD (DIALux) | LEDVANCEDAMPPROOFLED120039W6500KIP65GY |
| | Fichier UGR (tableau UGR) | DampProofLED 1200 39W 6500K IP65 |
| | Courbe de distribution de la lumière type cône | 4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65 |
| | Courbe de distribution de la lumière type cône | DampProofLED 1200 39W 6500K IP65 |
| | Courbe de répartition de la lumière type polaire | DampProofLED 1200 39W 6500K IP65 |
| | Courbe de répartition de la lumière type polaire | 4058075000865 DampProofLED 1200 39W 6500K IP65 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4058075079854 | Etui carton fermé<br>1 | 1,205 mm x 102 mm x 84 mm | 1833.00 g | 10.32 $dm^3$ |
| 4058075079861 | Carton de regroupement<br>6 | 1,225 mm x 333 mm x 192 mm | 11992.00 g | 78.32 $dm^3$ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES







## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

## AVERTISSEMENT


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.