

# FICHE PRODUIT LINEAR LED TURN 557mm + Socket

Linear LED Turn | Luminaire encastré inclinable



## Zones d'application

- Eclairage sous les armoires
- Uniquement pour une utilisation intérieure

#### Avantages du produit

- Connexion série facile et rapide grâce à un système de branchement simple
- Lumière très homogène
- Connexion en ligne continue allant jusqu'à 10 luminaires

## Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : aluminium



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	9000,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	П
Mode d'opération	Integrated LED driver

# Données photométriques

Flux lumineux	620 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	100 °

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Ī	Longueur	557,00 mm
Ī	Largeur	60,00 mm
Ī	Hauteur	24,00 mm
Ī	Poids du produit	500,00 g

LINEAR LED TURN 557MM 830 SOKEXT

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Orange
Couleur du teinte	Orange

Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Dessus de meuble
Source lumineuse remplaçable	Non

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	30000

<sup>1)</sup> t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Flux lumineux en mode de fonctionnement	-

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

ı	Nombre de sources	1

## **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de

main.

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

Documents et certificats		Nom du document	
Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité		LINEAR LED TURN	
Déclarations de conformité		LINEAR LED TURN 557MM 830 SOKEXT	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075576254	Etui carton fermé 1	51 mm x 71 mm x 795 mm	598.00 g	2.88 dm <sup>3</sup>
4058075576261	Carton de regroupement 8	815 mm x 215 mm x 155 mm	5298.00 g	27.16 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.