

TERMÉKADATLAP

LED Spot GU10 6 x 2.6W 2700K

LED SPOT BRUSHED SILVER | Mennyezeti lámpatestek állítható GU10 szpotokkal

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Konyhák, munkaterületek
- Mennyezeti és falfelületi szerelés



Termékelőnyök

- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós spot lámpatestekhez képest
- Időtálló kivitel
- Rugalmas felhasználás a cserélhető LED-fényforrásoknak köszönhetően
- Könnyen szerelhető

Termékjellemzők

- Öt változatban kapható lámpatestcsalád, max. 6 darab spotfejjel
- Mattított nikkelt házbevonat
- Állítható fej



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	15,60 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	150,000 mA
Bekapcsolási túláram	18 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	8
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	8
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	14
Teljesítménytényező (λ)	> 0,4
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1380 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1380 lm
Fényhasznosítás	88 lm/W
Színhőmérséklet	2700 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	36 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1198,00 mm
Szélesség	90,00 mm
Magasság	188,00 mm
Product weight	1300,00 g

LED SPOT GU10 6X2,6W 230V

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Ezüst
Ház színe	Ezüst
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet / Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	G10

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Az izzó maximális teljesítménye: 50 W
Fényforrások száma	6

berendezés_tartozékok

- OSRAM LED FÉNYFORRÁSSAL felszerelve (EAN 4058075233263)
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED SPOT GU10 230V
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED SPOT 2,6W 230V GU10
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED SPOT GU10
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED SPORT LUM
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED SPOT GU10 G9
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075540606	Hajtogatott doboz 1	175 mm x 130 mm x 440 mm	1470.00 g	10.01 dm ³
4058075540613	Shipping box 4	450 mm x 280 mm x 380 mm	6532.00 g	47.88 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.