

TERMÉKADATLAP

Indoor Garden Kit 450mm

Indoor Garden KIT 450 WT | LED Grow Light két, növénytermesztésre szolgáló dobozzal



Alkalmazási területek

- Beltéri kertészkedés
- Konyhák
- Lakóterületek

Termékelőnyök

- A speciálisan kifejlesztett LED-es fénytartomány elősegíti a fotoszintézist a növények többségében
- Automatikus időzítővel imitálja a nappali/éjszakai ciklus változásait

Termékjellemzők

- Fehér, teljes spektrumú LED-ek és piros LED-ek kombinációja
- A lámpafej magassága a növény magasságának megfelelően állítható



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	20,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	180,000 mA
Bekapcsolási túláram	19.7 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	6
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	7
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	11
Teljesítménytényező (λ)	0,50
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1350 lm
Fényhasznosítás	67 lm/W
Színhőmérséklet	3550 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Semleges fehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	189,00 mm
Szélesség	453,00 mm
Magasság	476,00 mm
Product weight	2200,00 g

INDOOR GARDEN KIT 450 WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyagrozsdamentes acél
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Beltér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető



berendezés_tartozékok

– A vízszintjelzéssel ellátott, növénytermesztésre szolgáló dobozokat is ideértve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	INDOOR GARDEN KIT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_Indoor Garden KIT 450 WT

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576131	Hajtogatott doboz 1	197 mm x 487 mm x 142 mm	2471.00 g	13.62 dm ³
4058075576148	Shipping box 4	508 mm x 418 mm x 331 mm	10917.00 g	70.29 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.