

TERMÉKADATLAP

ENDURA Style Disc Wall Sensor 8W

ENDURA STYLE DISC | Rozsdamentes acél fali lámpatest opcionális érzékelővel



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok
- Bejáratvilágítás
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony

Termékjellemzők

- Világos és funkcionális kültéri LED-lámpatestek
- Mozgásérzékelővel és anélkül is kapható
- Rozsdamentes acél ház
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	8,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	56,000 mA
Bekapcsolási túláram	1.36 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	141
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	139
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	223
Teljesítménytényező (λ)	≥0,5
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	370 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	850 lm
Fényhasznosítás	46 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	244,00 mm
Szélesség	200,00 mm
Magasság	60,00 mm
Product weight	839,00 g

ENDURA STYLE DISC WALL SEN
ST

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Acél
Ház színe	Acél
Felépítmény anyaga	Rozsdamentes acél
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozcásérzékelő
Érzékelő észlelési szöge	100 °
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	10 s...4 min
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	5...8 m

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA STYLE DISC WALL
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_ENDURA STYLE DISC WALL
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Fixed LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075564145	Hajtogatott doboz 1	212 mm x 77 mm x 262 mm	1026.00 g	4.28 dm³
4058075564152	Shipping box 4	322 mm x 230 mm x 290 mm	4526.00 g	21.48 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.