

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Wall Camera Control

SMART+ WIFI Camera Control | Keskeny falı lámpatest, alkalmazáson keresztül állítható kamerával, hangszóróval, valamint mozgás- és természetesfény-érzékelővel



Alkalmazási területek

- Garázsok
- Bejáratok
- Kültéri használat (IP44-es védetség)

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Fokozott észlelés a nagy fényerőnek köszönhetően

Termékjellemzők

- Szabályozható
- Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)
- Védelem típusa: IP44
- HD Live élő streamer kamera
- Beépített hangszóró és riasztó
- Fényáram: 900 lm
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	16,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	73,000 mA
Bekapcsolási túláram	25 A
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Teljes harmonikus torzítás	≤ 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	900 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1750 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	207.50 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	120,00 mm
Szélesség	80,00 mm
Magasság	320,00 mm
Product weight	850,00 g

SMART OUTD WIFI WALL CAMERA
CON DG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK05
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	12500

FÉNYFORRÁSOK

EEL – energiacímke	D
--------------------	---

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Infravörös érzékelő
Érzékelőtechnológia	Passzív infravörös (PIR)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Integrált tesztkapcsoló	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
------------	-----------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART OUTD WIFI WALL CAMERA
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SMART WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075564602	Hajtogatott doboz 1	347 mm x 122 mm x 147 mm	950.00 g	6.22 dm³
4058075564619	Shipping box 4	370 mm x 260 mm x 329 mm	4255.00 g	31.65 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

