

# TERMÉKADATLAP

## SMART+ Wifi Flood Camera Control

SMART+ FLOOD CAMERA CONTROL | Fényvető lámpatest alkalmazáson keresztül állítható kamerával, hangszóróval, valamint mozgás- és természetesfény-érzékelővel



### Alkalmazási területek

- Garázsok
- Bejáratok
- Kültéri használat (IP44-es védetség)

### Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Fokozott észlelés a nagy fényerőnek köszönhetően

### Termékjellemzők

- Szabályozható
- Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)
- Állítható fej
- Védelem típusa: IP44
- HD Live élő streamer kamera
- Beépített hangszóró és riasztó
- Fényáram: 2000 lm
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény                    | 23,00 W             |
| Névleges feszültség                      | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia                      | 50...60 Hz          |
| Névleges áram                            | 104,000 mA          |
| Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A | 50                  |
| Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A | 100                 |
| Teljesítménytényező (λ)                  | > 0,5               |
| Teljes harmonikus torzítás               | ≤ 20 %              |
| Védelmi osztály                          | II                  |
| Üzem mód                                 | Hálózati feszültség |

Fotometriai adatok

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Fényáram                                 | 2000 lm    |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama | 2580 lm    |
| Fényhasznosítás                          | 87 lm/W    |
| Színhőmérséklet                          | 3000 K     |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Melegfehér |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 80       |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | < 6 sdcm   |
| Villogás mértékegysége (Pst LM)          | ≤1 %       |
| Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)   | ≤0.4       |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0        |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471 | RG0        |
| Sugárzási szög                           | 106.20 °   |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hossz          | 200,00 mm |
| Szélesség      | 197,00 mm |
| Magasság       | 262,00 mm |
| Product weight | 1100,00 g |

SMART OUTD WIFI FLOOD  
CAMERA CON DG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium         |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -20...+40 °C                  |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány         | -20...+80 °C                  |
| Csatlakozás típusa                     | Terminál, 3 pólusú (L, N, PE) |
| Védelem típusa                         | IP44                          |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK05                          |
| Szabályozható fényerejű                | Igen                          |
| Type of dimming [GMS]                  | WiFi                          |
| Type of mounting [calc.]               | Surface                       |
| Rögzítési hely                         | Fal                           |
| Felhasználási környezet                | Kültér                        |
| Fényforrással                          | Igen                          |

Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 25000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 12500   |

FÉNYFORRÁSOK

|                    |   |
|--------------------|---|
| EEL – energiacímke | D |
|--------------------|---|

ÉRZÉKELŐK

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Érzékelő típusa     | Infravörös érzékelő      |
| Érzékelőtechnológia | Passzív infravörös (PIR) |

VÉSZVILÁGÍTÁS

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa | Egyik sem |
|------------------------------------------|-----------|

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Szabványok                       | CE / UKCA |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem       |

berendezés\_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                      |                                             | Dokumentumnév                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA        |
|    | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG |
|   | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA           | SMART WIFI                          |
|  | EU Data Act                                 | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075564626 | Hajtogatott doboz<br>1    | 262 mm x 212 mm x 177 mm                   | 1249.00 g | 9.83 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564633 | Shipping box<br>4         | 538 mm x 440 mm x 214 mm                   | 5767.00 g | 50.66 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq](http://www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq)

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

