

# TERMÉKADATLAP

## ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W

ENDURA GARDEN SPOT | Napelemes szpotlámpa színbeállítással



### Alkalmazási területek

- Kültéri használat (IP44-es védetség)
- Ahol nincs elérhető áramellátás

### Termékelőnyök

- A LED-technológiának köszönhetően energiahatékony
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Nyomógomb segítségével könnyen beállítható színhőmérsékletek
- A természetesfény-érzékelőnek köszönhetően igény szerinti világítás és energiatakarékos működés

### Termékjellemzők

- Napelemes kültéri LED-lámpatest
- 3 választható üzemmód
- Akkumulátor töltése napelemmel
- Akkumulátor-technológia: NiMH
- Rozsdamentes acél ház
- Természetesfény-érzékelő
- 1. üzemmód: 55 lm-es folyamatos világítás melegfehér fénnel (hosszan, 2 másodpercig tartsa lenyomva a hátul lévő gombot)



- 2. üzemmód: RGB váltakozó üzemmód (rövid gombnyomás)
- 3. üzemmód: RGB színes mód beállítása (dupla kattintás a 2. módban, ha a kiválasztott szín be van kapcsolva)

## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	0,50 W
Névleges feszültség	3,6 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	120,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	N/A
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

## Fotometriai adatok

Fényáram	55 lm
Fényhasznosítás	110 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc <sub>m</sub>
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	175,00 mm
Szélesség	92,00 mm
Magasság	295,00 mm
Product weight	377,00 g

ENDURA GARDEN SOLAR SPOT  
RGBW DG

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
--------------	-------------

Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Talaj
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h <sup>1)</sup>
-----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő
-----------------	--------------

## AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Ni-MH
Akkumulátorméret	AA
Mellékelt akkumulátorok száma	3
Akkumulátor névleges feszültsége	1.2 V
Akkumulátor töltési ideje	7 h

## VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető




### berendezés\_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

### Biztonsági tudnivalók

- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

### LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
 Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	ENDURA GARDEN
 Megfelelőségi nyilatkozatok	ENDURA GARDEN SOLAR SPOT RGBW DG
 Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	Special LUM

### LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075564169	Hajtogatott doboz 1	122 mm x 72 mm x 212 mm	505.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>
4058075564176	Shipping box 4	260 mm x 160 mm x 240 mm	2242.00 g	9.98 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.