

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | USB-n keresztül tölthető asztali lámpa WiFi technológiával



Alkalmazási területek

- Kertek
- Teraszok, erkélyek
- Általános megvilágítás

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Színes kerti világítás okos és intelligens vezérlési lehetőségekkel
- USB-vel tölthető mobil használathoz (kábel mellékelve, teljes töltöttség 6 órán belül)
- Integrált powerbank

Termékjellemzők

- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Szabályozható
- Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)
- Hálózati protokoll: WiFi
- Védelem típusa: IP44
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	5,00 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	1000,000 mA
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	270 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	310 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	120,00 mm
Szélesség	120,00 mm
Magasság	203,00 mm
Product weight	701,00 g

SMART OUTD WIFI
TABLEFRAMEPBUSRGBW

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
--------------	-------------

Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+60 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Asztal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	12500

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	5200 mAh
Akkumulátor töltési ideje	5 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Integrált tesztkapcsoló	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
------------	-----------

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART TABLEFRAME
	Jogi információk	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_SMART OUTD WIFI TABLEFRAME USB RGBW
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SMART OUTD WIFI TABLEFRAME
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075564466	Hajtogatott doboz 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm³
4058075564473	Shipping box 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.