

TERMÉKADATLAP

Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 4.3W GU10 White

LED SPOT RECESS TWISTLOCK GU10 | Süllyesztett mennyezeti világítás GU10 fejelésű fényforrással, „twist and lock” rendszerrel



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Folyosók, bejáratok, lépcsőházak, nappalik, pincék, alagsorok
- Hálósobák
- Konyhák

Termékelőnyök

- Osram fényforrás mellékelve
- Twistlock rendszer
- Irányítható

Termékjellemzők

- GU10-es fejelésű fényforrás a csomagban
- Ház anyaga: fém



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	4,30 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	38,000 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,4
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I

Fotometriai adatok

Fényáram	345 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	350 lm
Fényhasznosítás	80 lm/W
Színhőmérséklet	2700 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	90
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Sugárzási szög	36 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	88,50 mm
Magasság	112,00 mm
Product weight	170,00 g

SP SET ADJ 4.3W 2700K 230V
GU10

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium

Higanytartalom	0.0 mg
----------------	--------

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Recessed
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Rögzítési átmérő	75,0 mm
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Lampholder	GU10

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	15000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	1
--------------------	---

berendezés_tartozékok




– A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A lámpatestek nem burkolhatók hőszigetelő anyaggal.

- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SPOT SET ADJ
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_SP SET ADJ
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SP KIT AND SET

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075572997	Hajtogatott doboz 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	212.00 g	0.81 dm ³
4058075573000	Shipping box 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1048.00 g	4.63 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.