



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

NIGHTLUX MOBILE LANTERN

NIGHTLUX LANTERN | Éjjeli lámpák mozgásérzékelővel, akkumulátorral, többféle alkalmazási területre



Alkalmazási területek

- Konyhák, munkaterületek
- Gyerekszobák
- Csak beltéri használatra
- Éjjeli fény

Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Többféle szerelési opció
- Sokoldalú szerelési lehetőségekhez szükséges tartozékok mellékelve

Termékjellemzők

- PIR-mozgásérzékelő és természetesfény-érzékelő
- Színhőmérséklet: 4000 K



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	0,65 W
Névleges feszültség	6 V
Névleges áram	110,000 mA
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Védelmi osztály	III
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	30 lm
Fényhasznosítás	30 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	73,00 mm
Szélesség	51,00 mm
Magasság	160,00 mm
Product weight	82,00 g

NIGHTLUX MOBILE LANTERN WT

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELEŐK

Érzékelő típusa	Fényérzékelő / Mozgásérzékelő
-----------------	-------------------------------

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátorméret	AAA
Mellékelt akkumulátorok száma	4
Akkumulátor névleges feszültsége	1,5 V

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légnyrészrek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	NIGHTLUX MOBILE LANTERN USB WT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4058075570184	Bliszter 1	52 mm x 140 mm x 210 mm	103.00 g	1.53 dm ³
4058075570191	Shipping box 6	358 mm x 153 mm x 231 mm	905.00 g	12.65 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.