

TERMÉKADATLAP

Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W DIM

LINEAR LED MAGNET | Keskeny rejtett világítás, mágneses sín a szpotok rugalmas rögzítéséhez



Alkalmazási területek

- Rejtett világítás
- Csak beltéri használatra
- Polc- és rejtett világítás
- Konyhák, munkaterületek
- Polcok

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors sorolás az egyszerű csatlakozórendszernek köszönhetően
- Áttetsző, modern kialakítás

Termékjellemzők

- Színhőmérséklet: 4000 K



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	9,50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	300,000 mA
Bekapcsolási túláram	18 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	154
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	96
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	154
Teljesítménytényező (λ)	> 0,5
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	600 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	750 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fényerősség	140 cd
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	645,00 mm
Szélesség	71,00 mm
Magasság	59,00 mm
Product weight	368,00 g

LINEARLED MAGNET 3SPOT 600
SEN 840

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Szekrény-alulvilágítók
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Mozgásérzékelő
Érzékelő által vezérelt kapcsolási idő	1 s
Mozgásérzékelő észlelési tartománya	5 cm

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC_LINEARLED MAGNET_LINEAR SHELF

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075575677	Hajtogatott doboz 1	59 mm x 71 mm x 645 mm	501.00 g	2.70 dm³
4058075575684	Shipping box 8	638 mm x 252 mm x 165 mm	4599.00 g	26.53 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.