



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobil lámpatestek mozgóképek szereplőinek ideális megvilágításához, könnyen összekapcsolható mobil eszközökkel



Alkalmazási területek

- Tárgyalók és konferenciatermek
- Irodák
- Lakóterületek
- Online találkozók
- Csak beltéri használatra

Termékelőnyök

- Állítható színhőmérséklet alkalmazások széles köréhez
- Mágneses sínre rugalmasan felszerelhetős szpot
- Állítható magasság

Termékjellemzők

- Click-CCT változat: három lépésben, ismételt gombnyomással szabályozható színhőmérséklet
- Mobilkészít-kapcsolat Bluetoothon keresztül



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	6,00 W
Névleges feszültség	5 V
Névleges áram	1200,000 mA
Bekapcsolási túláram	3 A
Teljesítménytényező (λ)	1,00
Védelmi osztály	III

Fotometriai adatok

Fényáram	250 lm
Fényhasznosítás	48 lm/W
Színhőmérséklet	3000 ... 4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér / Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	≤6 sdc _m
Villogás mértékegysége (Pst LM)	-
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	-
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	260 mm
Hossz	635,00 mm
Szélesség	635,00 mm
Magasság	2220,00 mm
Product weight	950,00 g

LINEARLED MOBILE RING 2100
CCT USB

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete

Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	USB
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK02
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
-----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	CR2032
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Akkumulátor névleges feszültsége	3 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	210 mAh

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A távvezérlő és az akkumulátor mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezetékek karnyújtásnyira található.
- Ez a termék nem játék. Gyermekek nem használhatják vagy működtethetik felügyelet nélkül.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyszemek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
	Megfelelőségi nyilatkozatok	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075668515	Hajtogatott doboz 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm³
4058075668522	Shipping box 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.