

# TERMÉKADATLAP

## Submarine Through Wiring 120cm 15W 4000K

SUBMARINE THROUGHWIRING | Por- és páramentes lámpatest átmenő kábelcsatlakozással

### Alkalmazási területek

- Pincék, alagsorok, garázsok, raktárak
- Csak beltéri használatra



### Termékelőnyök

- Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető
- Gyors és egyszerű fényforráscsere
- Jó, egyenletes megvilágítás
- Elővezetékezett változata könnyen falra és mennyezetre szerelhető
- Gyors és egyszerű vezetékezés a szerszám nélkül nyitható háznak köszönhetően

### Termékjellemzők

- Tartós és energiatakarékos LED-lámpatest
- Por- és kisnyomású vízsugár ellen védett (IP65-ös védettség)
- Előszerelt átmenő kábelezési készlet
- Átmenő kábelezési készlet: 3 x 1,5 mm gyorscsatlakozóval
- 3 x 1,5mm<sup>2</sup>-es előre beépített átmenő kábelezés



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Névleges teljesítmény      | 15,00 W             |
| Névleges feszültség        | 220...240 V         |
| Hálózati frekvencia        | 50...60 Hz          |
| Bekapcsolási túláram       | 5,2 A               |
| Teljes harmonikus torzítás | ≤ 20 %              |
| Védelmi osztály            | I                   |
| Üzem mód                   | Hálózati feszültség |

Fotometriai adatok

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Fényáram                                 | 1600 lm             |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama | 1800 lm             |
| Fényhasznosítás                          | 110 lm/W            |
| Színhőmérséklet                          | 4000 K              |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | Hidegfehér          |
| Színvisszaadási index, Ra                | ≥80                 |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0                 |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471 | RG0                 |
| Sugárzási szög                           | 140 °               |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |            |
|----------------|------------|
| Hossz          | 1261,00 mm |
| Szélesség      | 66,00 mm   |
| Magasság       | 75,00 mm   |
| Product weight | 1120,00 g  |

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

SUBMARINE 120CM

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|              |        |
|--------------|--------|
| Termék színe | Szürke |
| Ház színe    | Szürke |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Felépítmény anyaga                          | Műanyag           |
| Burkolat anyag                              | Polikarbonát (PC) |
| Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat | 650 °C            |
| Higanytartalom                              | 0.0 mg            |

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány       | -20...+35 °C                  |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány         | -20...+80 °C                  |
| Csatlakozás típusa                     | Terminál, 3 pólusú (L, N, PE) |
| Védelem típusa                         | IP65                          |
| IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM] | IK06                          |
| Szabályozható fényerejű                | Nem                           |
| Type of mounting [calc.]               | Surface                       |
| Rögzítési hely                         | Mennyezet                     |
| Felhasználási környezet                | nem releváns                  |
| Fényforrással                          | Igen                          |
| Cserélhető fényforrás                  | Nem                           |

Élettartam

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on            | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Élettartam L80/B10 25 °C-on            | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on | 30000 h               |
| Kapcsolási ciklusok száma              | 100000                |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Szabványok                       | CE / UKCA |
| Korlátozott felületi hőmérséklet | Nem       |

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                    |   |
|--------------------|---|
| Fényforrások száma | 1 |
|--------------------|---|

berendezés\_tartozékok

- Átmenő kábelezést biztosító készlet a csomagban

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                     |                                             | Dokumentumnév        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | SUBMARINE THRUWIRING |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | SUBMARINE LED        |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA           | Fixed LUM            |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg      | mennyiség |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075576438 | Hajtogatott doboz<br>1    | 77 mm x 71 mm x 1,265 mm                   | 1219.00 g  | 6.92 dm³  |
| 4058075576445 | Shipping box<br>9         | 1,282 mm x 236 mm x 265 mm                 | 11770.00 g | 80.18 dm³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.