

TERMÉKADATLAP

LED Worklight Battery R-Stand 10W 4000K

WORKLIGHTS BATTERY | Akkumulátoros mobil munkalámpa



Alkalmazási területek

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

Termékelőnyök

- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Független működtető akkumulátor-technológiával

Termékjellemzők

- Worklight elforgatható fejjel
- Az akkumulátor üzemideje: akár 4 óra
- USB-kábellel tölthető akkumulátor



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	10 W
Névleges feszültség	5 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	130,000 mA
Bekapcsolási túláram	60 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	3
Teljesítménytényező (λ)	> 0,4
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Akkumulátor

Fotometriai adatok

Fényáram	800 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	900 lm
Fényhasznosítás	87 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	200,00 mm
Szélesség	206,00 mm
Magasság	276,00 mm
Product weight	697,00 g

LED WORKLIGHT BATTERY 10W
840 R-ST

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Narancs
Ház színe	Narancs
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+50 °C
Védelem típusa	IP44
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK05
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	2
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Az akkumulátor névleges kapacitása	2200 mAh
Akkumulátor töltési ideje	3 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	800 lm

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- USB-töltőkábel

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe helyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészt, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED WORKLIGHT BATTERY 10W 20W 30W
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED WORKLIGHT BATTERY
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	LED WORKLIGHT B AND PANAN CLIP

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576476	Hajtogatott doboz 1	290 mm x 214 mm x 222 mm	902.00 g	13.78 dm³
4058075576483	Shipping box 4	600 mm x 448 mm x 253 mm	3984.00 g	68.01 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.