

TERMÉKADATLAP

LED Worklight Charge Mobile 40W 4000K

Worklights Battery TRIPOD | Állvány levehető, tölthető fényforrásokkal



Alkalmazási területek

- Renoválás
- Garázsok
- Pincék, alagsorok
- Műhelyek

Termékelőnyök

- Összehajtható, így könnyen tárolható
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Félmatt, edzett üvegburkolat az egyenletes megvilágításért
- A hordozható és újratölthető fényvető lámpatestek különböző szögekből biztosítják a megvilágítást

Termékjellemzők

- A 30 W-os hálózatra csatlakoztatott alaplámpatest tölti a két 5-5 W-os csatlakoztatott lámpatestet
- Könnyen üzemeltethető és beépíthető
- 1, 2 vagy 3 lámpafejjel kapható
- Lámpafej forgási szöge: 360°, elforgathatóság: 180°
- Védelem típusa, lámpatest: IP65, védelem típusa, csatlakozó: IP44
- E/F típusú csatlakozó



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	40 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	230,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,4 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	34
Teljesítménytényező (λ)	≥ 0,8
Teljes harmonikus torzítás	< 40 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	3600 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1694,00 mm
Szélesség	755,00 mm
Magasság	658,00 mm
Product weight	4200,00 g

LED
WORKLIGHT3X50WCHRGMOB
840TRIPOD

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Narancs
Ház színe	Narancs
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-10...+50 °C
Védelem típusa	IP54
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK05
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Lítiumion
Akkumulátorméret	18650
Mellékelt akkumulátorok száma	2
Akkumulátor névleges feszültsége	3.7 V
Akkumulátor töltési ideje	4.5 h

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	250 lm
Akkumulátor élettartama vészvilágítási üzemmódban	2 h

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészébe felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.
- Fontos tudnivalók: Maximális környezeti hőmérséklet: +35 °C. A biztonságos használat érdekében az akkumulátort csak megfelelő típusúra cserélje (például egyes lítiumionakkumulátor-típusok használata esetén csökkenhet a védelem). Üzemi magasság: 2000 m. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja szét, mert az robbanást okozhat.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED WORKLIGHT 40WCHRGMOB 840TRIPOD LEDV

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576575	Hajtogatott doboz 1	639 mm x 326 mm x 127 mm	4967.00 g	26.46 dm³
4058075576582	Shipping box 2	656 mm x 343 mm x 277 mm	10716.00 g	62.33 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.