



LEDVANCE

TERMÉKADATLAP

LED Worklight Panel 50W 4000K

WORKLIGHT LED PANEL | LED munkalámpapanel



Alkalmazási területek

- Renoválás
- Műhelyek

Termékelőnyök

- Munkalámpa beltéri használatra, pl. falfestéshez
- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénizzós worklight lámpatestekhez képest
- Homogén megvilágítás
- A LED-ek felett opálbúrával a homogén megvilágításért és a káprázás minimalizálása érdekében

Termékjellemzők

- A világítópanel felfelé és lefelé forgatható
- Közvetlen csatlakozás váltakozó áramú működtetőhöz



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	50 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	225,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,5 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	-
Teljesítménytényező (λ)	≥0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	4000 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	4300 lm
Fényhasznosítás	90 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	50,00 mm
Szélesség	201,00 mm
Magasság	141,00 mm
Product weight	2000,00 g



LED WORKLIGHT PANEL 50W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Narancs
Ház színe	Narancs
Felépítmény anyaga	Alumínium Műanyag
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZEREELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+70 °C
Csatlakozás típusa	Schuko típusú csatlakozó
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Standing
Rögzítési hely	Padló
Felhasználási környezet	nem releváns
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VÉSZVILÁGÍTÁS

Fényáram állandó üzemmódban	-
-----------------------------	---

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

– I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrész, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	LED WORKLIGHT PANEL 50W
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Megfelelőségi nyilatkozatok	LED WORKLIGHT PANEL 50W

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576599	Hajtogatott doboz 1	80 mm x 217 mm x 164 mm	2059.00 g	2.85 dm³
4058075576605	Shipping box 4	343 mm x 238 mm x 193 mm	8556.00 g	15.76 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.