



# TERMÉKADATLAP

## SMART+ Wifi Planon Plus Backlight

### 1000x250mm RGB + TW + RC

SMART+ Planon Plus Backlight with WiFi technology with Remote Control | Smart+ panel fő- és háttérvilágítással, WiFi technológiával, változtatható színhőmérséklettel, RGB színvezérléssel, szabályozható fényerővel

#### Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák



#### Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Fő és háttérvilágítás
- Mindkét világítás független
- TW és RGB

#### Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi
- Változtatható színhőmérséklet: 3000...6500 K



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	30,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	150,000 mA
Bekapcsolási túláram	20 A
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	$\geq 0,91$
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

## Fotometriai adatok

Fényáram	1900 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	3050 lm
Fényhasznosítás	76 lm/W
Színhőmérséklet	3000...6500 K
Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin)	3000 K <sup>1)</sup>
Színhőmérséklet (megnevezés)	RGBTW
Színvisszaadási index, Ra	$\geq 80$
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcn
Villogás mértékegysége (Pst LM)	$\leq 1$
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	< 0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	1000,00 mm
Szélesség	250,00 mm
Magasság	56,00 mm
Product weight	2500,00 g

SMART WIFI PLAN PLUS BL  
100X25 REM RGBTW

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

## AKKUMULÁTOR

Akkumulátor típusa	Alkáli
Akkumulátorméret	AAA
Akkumulátor névleges feszültsége	1,5 V

## VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Egyik sem
Integrált tesztkapcsoló	Nem

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Termékhez tartozó megjegyzés	Állítsa vissza az alapértelmezett beállításokat: kapcsolja be a terméket három másodpercre, majd kapcsolja ki három másodpercre, és ezt ötször ismételje meg.
------------------------------	---





## berendezés\_tartozékok

- Tartókonzol mellékelve
- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- A távirányítóhoz szükséges elemek: 2 x AAA (nem tartozék)
- Távvezérlő (a csomagban)

## Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze a falmennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.
- Akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Lenyelése kémiai égési sérülésekhez, a légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Lenyelés után 2 órán belül súlyos égési sérülések léphetnek fel. Azonnal forduljon orvoshoz!
- Ha az elemtartó rekesz (ha van) nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol gyermekektől. Ha úgy véli, hogy az elemeket a gyermek lenyelte, vagy valamelyik testrészába felhelyezte, haladéktalanul forduljon vele orvoshoz.

## LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART+ PLANON PLUS
	Jogi információk	Legal insert residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART WIFI PLANON PLUS BACKLIGHT
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SMART WIFI AND SUNATHOME

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075650213	Hajtogatott doboz 1	319 mm x 83 mm x 1,076 mm	3419.00 g	28.49 dm <sup>3</sup>
4058075650220	Shipping box 4	1,095 mm x 355 mm x 357 mm	15384.00 g	138.77 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

### FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.