

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Orbis Wall Wood 210X110mm TW

Smart+ Orbis Wood | Smart+ dekoratív falilámpa WiFi technológiával, változtatható színhőmérséklettel, szabályozható fényerővel



Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Valódi fa

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Változtatható színhőmérséklet: 3000...6500 K
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	12,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	55,000 mA
Bekapcsolási túláram	2.76 A
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	800 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	1200 lm
Fényhasznosítás	70 lm/W
Színhőmérséklet	3000...6500 K
Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Színhőmérséklet (megnevezés)	Változtatható színhőmérsékletű
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	360 °

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	110,00 mm
Szélesség	110,00 mm
Magasság	210,00 mm
Product weight	740,00 g

SMART WIFI ORBISW WOOD
210X110TWWD

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sárga
Ház színe	Sárga
Felépítmény anyaga	Fa
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

VÉSZVILÁGÍTÁS

Integrált tesztkapcsoló	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Tartókonzol mellékelve
- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztül vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI ORBISW WOOD
	Jogi információk	Legal insert Residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC declaration_Wall lamp
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075574298	Hajtogatott doboz 1	122 mm x 160 mm x 280 mm	876.00 g	5.47 dm ³
4058075574304	Shipping box 4	336 mm x 260 mm x 300 mm	4082.00 g	26.21 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.