

# TERMÉKADATLAP

## SMART+ Wifi Orbis Circle Black 460mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | Smart+ mennyezeti világítás dekoratív felhasználásra fő- és oldalvilágítással, változtatható színhőmérséklettel, RGB-színvezérléssel, szabályozható fényerővel



### Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák

### Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Változtatható színhőmérséklet és RGB
- Fő és oldalvilágítás

### Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2700...6500 K



## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	28,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	127,000 mA
Bekapcsolási túláram	2,8 A
Teljesítménytényező ( $\lambda$ )	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Külső LED-előtét

## Fotometriai adatok

Fényáram	750 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	2400 lm
Fényhasznosítás	26 lm/W
Színhőmérséklet	3000...6500 K
Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin)	3000 K <sup>1)</sup>
Színhőmérséklet (megnevezés)	Változtatható színhőmérsékletű
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcn
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	460,00 mm
Magasság	95,00 mm
Product weight	1460,00 g

SMART WIFI ORBIS CIRCLE460  
RGBTW

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete
Felépítmény anyaga	Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

## Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

## VÉSZVILÁGÍTÁS

Integrált tesztkapcsoló	Nem
-------------------------	-----

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem

## TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Fényforrások száma	2
--------------------	---

## berendezés\_tartozékok





– Tartókonzol mellékelve

- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

### Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

### LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI ORBIS CIRCLE460 RGBTW
	Jogi információk	Legal insert Residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC declaration_ORBIS RGBTW LUM
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SMART WIFI ORBIS

### LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075573833	Hajtogatott doboz 1	540 mm x 116 mm x 540 mm	2220.00 g	33.83 dm <sup>3</sup>
4058075573840	Shipping box 3	557 mm x 366 mm x 557 mm	8051.00 g	113.55 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

### FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.