

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Floodlight 20W RGB + W + RC

SMART+ MULTICOLOR WITH REMOTE CONTROL | Fényvető lámpatestek WiFi technológiával



Alkalmazási területek

- Épülethomlokzatok

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Színes kerti világítás okos és intelligens vezérlési lehetőségekkel
- Kombinálja az általános és a hangulatvilágítás funkcióit

Termékjellemzők

- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Szabályozható
- Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)
- Hálózati protokoll: WiFi
- Mounting bracket for up to 180° tilting
- Védelem típusa: IP65
- Csatlakozás 0,5 m-es kábellel, kábelezés szükséges
- SMART+ alkalmazáson keresztül vezérelhető (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 szükséges)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	20,0 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	90,000 mA
Bekapcsolási túláram	15 A
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	15
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok


Fényáram	1600 lm
Fényhasznosítás	63 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Villogás mértékegysége (Pst LM)	≤1 %
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.4
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	100 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	152,00 mm
Szélesség	125,00 mm
Magasság	28,00 mm
Product weight	419,00 g



SMART OUTD WIFI FLOOD 20W
RGBW DG



SMART WIFI REMOTE CONTROL

SMART OUTD WIFI FLOOD20W
REM RGBWDG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK05
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	30000

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód típusa	Készenléti
Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Egyik sem

Fényáram állandó üzemmódban	-
Fényáram vészvilágítási üzemmódban	-
Integrált tesztkapcsoló	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- Tartókonzol mellékelve
- Rögzítőcsavarok és dűbelek mellékelve
- Az alkalmazáson keresztüli vagy hangvezérléssel történő használathoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer szükséges
- A SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefonra vagy táblagépre van szükség (minimum Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	Smart Wifi Flood RGBW and Remote
	Jogi információk	Legal insert SMART OUTD WIFI FLOOD
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART OUTD WIFI FLOOD20W REM RGBWDGLEDV
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	SMART OUTD WIFI FLOOD
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075576674	Hajtogatott doboz 1	204 mm x 40 mm x 164 mm	621.00 g	1.34 dm ³
4058075576681	Shipping box 6	264 mm x 229 mm x 208 mm	4176.00 g	12.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.