

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Orbis Magnet Gray 600x300mm TW

Magnet | Smart+ mennyezeti világítás dekoratív felhasználásra WiFi technológiával, változtatható színhőmérséklettel, szabályozható fényerővel

Alkalmazási területek

- Beltéri alkalmazási területek
- Konyhák, nappalik, gyerekszobák vagy otthoni irodák



Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Mágneses záródás
- Nincs látható csavar

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Változtatható színhőmérséklet: 3000...6500 K
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: WiFi



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	42,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	185,000 mA
Bekapcsolási túláram	2.05 A
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	2300 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	4400 lm
Fényhasznosítás	100 lm/W
Színhőmérséklet	3000...6500 K
Referenciavezérlő beállítása a lámpatesben lévő fényforráshoz (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Színhőmérséklet (megnevezés)	Változtatható színhőmérsékletű
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

1) A visszaállítás a gyártó által beállított alapértelmezett értékeket állítja vissza.

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	600,00 mm
Szélesség	300,00 mm
Magasság	86,00 mm
Product weight	2000,00 g

SMART WIFI ORBISMAGNET
600X300TW

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Acél
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál
Védelem típusa	IP20
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK03
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

VÉSZVILÁGÍTÁS

Vészvilágítási üzemmód tesztjének típusa	Egyik sem
Integrált tesztkapcsoló	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / UKCA
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

Biztonsági tudnivalók

– Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.

- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.
- Ellenőrizze, hogy a falmennyezet alkalmas-e a beépítésre. Ha bizonytalan, kérje szakember tanácsát.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI ORBIS MAGNET
	Jogi információk	Legal insert Residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC declaration_Ceiling LUM

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075572836	Hajtogatott doboz 1	352 mm x 112 mm x 652 mm	2401.00 g	25.70 dm³
4058075572843	Shipping box 4	462 mm x 368 mm x 670 mm	11206.00 g	113.91 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.