

# TERMÉKADATLAP

## SMART+ BT FLEX 5M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Rugalmas LED szalagok beltéri használatra, Bluetooth technológiával



### Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Lakásbelső

### Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Többszínű, valamint hideg vagy meleg fehér fény a valóban sokoldalú hangulatvilágításhoz

### Termékjellemzők

- Sokoldalú, öntapadós RGBW-szalag vezeték nélküli intelligens világítási funkcióval
- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: Bluetooth



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Névleges teljesítmény   | 16,00 W          |
| Névleges feszültség     | 220...240 V      |
| Hálózati frekvencia     | 50...60 Hz       |
| Névleges áram           | 120,000 mA       |
| Teljesítménytényező (λ) | > 0,50           |
| Védelmi osztály         | II               |
| Üzem mód                | Külső LED-előtét |

Fotometriai adatok

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Fényáram                                 | 1200 lm         |
| Benne lévő fényforrások teljes fényárama | 1600 lm         |
| Fényhasznosítás                          | 75 lm/W         |
| Színhőmérséklet                          | 2000 ... 6500 K |
| Színhőmérséklet (megnevezés)             | RGBTW           |
| Színvisszaadási index, Ra                | > 80            |
| Standard színmegfelelőségi eloszlás      | < 6 sdcm        |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778 | RG0             |
| Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471 | RG0             |
| Sugárzási szög                           | 110 °           |

MÉRETEK ÉS SÚLY

|                |            |
|----------------|------------|
| Hossz          | 5000,00 mm |
| Szélesség      | 10,00 mm   |
| Magasság       | 2,60 mm    |
| Product weight | 700,00 g   |



SMART BT FLEX 5M RGBTW

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

|              |          |
|--------------|----------|
| Termék színe | Áttetsző |
|--------------|----------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Felépítmény anyaga | Szilikon          |
| Burkolat anyag     | Polikarbonát (PC) |
| Higanytartalom     | 0.0 mg            |

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20...+40 °C              |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány   | -20...+80 °C              |
| Csatlakozás típusa               | Csatlakozó típusa: C (EU) |
| Védelem típusa                   | IP20                      |
| Szabályozható fényerejű          | Igen                      |
| Type of dimming [GMS]            | Bluetooth                 |
| Type of mounting [calc.]         | Surface                   |
| Rögzítési hely                   | Minden felület            |
| Felhasználási környezet          | Beltér                    |
| Fényforrással                    | Igen                      |

## Élettartam

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Élettartam L70/B50 25 °C-on | 30000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma   | 15000   |

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Szabványok           | CE / EAC       |
| Cserélhető LED-modul | Nem cserélhető |

## berendezés\_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Működtető mellékelve

## Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.
- Ne csatlakoztassa a kötélzalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfüzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot.

## LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                    |                                             | Dokumentumnév                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások | SMART+ BT FLEX RGBTW                |
|  | Jogi információk                            | Legal insert residential luminaires |
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok                 | SMART BT FLEX 5M RGBTW              |

## LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség             |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 4058075504844 | Hajtogatott doboz<br>1    | 62 mm x 230 mm x 205 mm                    | 897.00 g  | 2.92 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075504851 | Shipping box<br>4         | 430 mm x 245 mm x 154 mm                   | 3914.00 g | 16.22 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.