

TERMÉKADATLAP

SMART+ BT FLEX 3M RGB + TW

Smart+ Flex Outdoor Multicolor | Rugalmas LED szalagok kültéri használatra, Bluetooth technológiával



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Kertek
- Teraszok, erkélyek

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Többszínű, valamint hideg vagy meleg fehér fény a valóban sokoldalú hangulatvilágításhoz

Termékjellemzők

- Sokoldalú RGBW-szalag vezeték nélküli intelligens világítási funkcióval
- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Szabályozható
- Hálózati protokoll: Bluetooth
- Védelem típusa: IP44



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	12,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	100,000 mA
Bekapcsolási túláram	10 A
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	850 lm
Benne lévő fényforrások teljes fényárama	960 lm
Fényhasznosítás	71 lm/W
Színhőmérséklet	2000 ... 6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	RGBTW
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdcm
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	110 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	3000,00 mm
Szélesség	12,00 mm
Magasság	4,50 mm
Product weight	390,00 g



SMART BT OUTDOOR FLEX 3M
RGBTW

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Áttetsző
Felépítmény anyaga	Szilikon
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó típusa: C (EU)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Minden felület
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	30000 h
Kapcsolási ciklusok száma	15000

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Működtető mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Ne csatlakoztassa a kötélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényzalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfüzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényzalagot.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	UI_SMART BT OUTDOOR FLEX
	Jogi információk	Legal insert residential luminaires
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART BT OUTDOOR FLEX 3M RGBTW

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075504868	Hajtogatott doboz 1	62 mm x 230 mm x 205 mm	587.00 g	2.92 dm ³
4058075504875	Shipping box 4	430 mm x 245 mm x 154 mm	2674.00 g	16.22 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

– További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.