

TERMÉKADATLAP

SMART+ ZB GardenPole 3P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Dekoratív fényoszlopok kültéri használatra, Zigbee technológiával



Alkalmazási területek

- Kertek, erkélyek és egyéb szabadtéri/kültéri területek

Termékelőnyök

- Könnyen beépíthető és használható
- Színes kerti világítás okos és intelligens vezérlési lehetőségekkel
- Többszínű, valamint hideg vagy meleg fehér fény a valóban sokoldalú hangulatvilágításhoz
- Kombinálja az általános és a hangulatvilágítás funkcióit

Termékjellemzők

- Fényfűzők beépített vezeték nélküli intelligens világítás funkcióval
- RGB-színvezérlés, kb. 16 millió színbeállítással
- Állítható színhőmérséklet Tunable White vezérlővel: 2000...6500 K
- Szabályozható
- Védelmi osztály (oszlop): IP65
- Védelmi osztály (működtető): IP44



- Hálózati protokoll: ZigBee
- Élettartam: akár 20 000 óra
- Kompatibilis intelligens otthoni rendszerrel (átjáró és alkalmazás) vagy SMART+ Switch kapcsolóval vezérelhető
- A teljes funkcionalitáshoz kompatibilis intelligens otthoni rendszer (átjáró és alkalmazás) szükséges

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	4,30 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Külső LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	250 lm
Fényhasznosítás	58 lm/W
Színhőmérséklet	2000...6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	RGBW
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Sugárzási szög	90 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Átmérő	38,00 mm
Hossz	6000,00 mm
Magasság	270,00 mm
Product weight	540,00 g

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Műanyag
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Csatlakozó, EU
Védelem típusa	IP65
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of mounting [calc.]	Leszűrőpálca

Rögzítési hely	Talaj
Felhasználási környezet	Kültér
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	20000 h
Kapcsolási ciklusok száma	10000

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / TÜV
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

berendezés_tartozékok

- A működtető csak az alapkészletben áll rendelkezésre
- Az alkalmazással történő vezérléshez LIGHTIFY rendszer (alkalmazás és átjáró) vagy egyéb kompatibilis okosotthon-rendszer szükséges

Biztonsági tudnivalók

- A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART+ GARDENPOLE EXTENSION
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART ZLL GARDENPOLE LEDVANCE

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075208629	Hajtogatott doboz 1	67 mm x 304 mm x 173 mm	675.00 g	3.52 dm³
4058075212824	Shipping box 2	315 mm x 184 mm x 151 mm	1497.00 g	8.75 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.