

TERMÉKADATLAP

SMART+ Wifi Camera Floodlight

Smart+ Flood Camera | Fényvető lámpatest beépített kamerával, hangszóróval, valamint mozgás- és természetesfény-érzékelővel



Alkalmazási területek

- Garázsok
- Bejáratok
- Kültéri használat (IP44-es védetség)

Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Fokozott észlelés a nagy fényerőnek köszönhetően

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- Szabályozható
- Színhőmérséklet: 3000 K (meleg fehér)
- Fényáram: 1800 lm
- Állítható fej
- Védelem típusa, elülső oldal: IP44
- HD Live élő streamer kamera
- Beépített hangszóró és riasztó



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	24,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	114,400 mA
Teljesítménytényező (λ)	> 0,50
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	II
Üzem mód	Hálózati feszültség

Fotometriai adatok

Fényáram	1800 lm
Fényhasznosítás	74 lm/W
Színhőmérséklet	3000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdc _m
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG0
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG0
Sugárzási szög	120 °

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	163,00 mm
Szélesség	169,00 mm
Magasság	250,00 mm
Product weight	990,00 g



SMART OUTD WIFI FLOOD
CAMERA 830 DG

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Sötétszürke
Ház színe	Sötétszürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Csatlakozás típusa	Terminál, 3 pólusú (L, N, PE)
Védelem típusa	IP44
Szabályozható fényerejű	Igen
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	25000 h
Kapcsolási ciklusok száma	12500

ÉRZÉKELŐK

Érzékelő típusa	Infravörös érzékelő
-----------------	---------------------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / EAC
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető



berendezés_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve

Biztonsági tudnivalók

- Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.
- Vigyázat, áramütés veszélye!
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	SMART WIFI FLOOD
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA 830 DGLLEDV

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075478312	Hajtogatott doboz 1	263 mm x 182 mm x 185 mm	1125.00 g	8.86 dm ³
4058075478329	Shipping box 4	386 mm x 380 mm x 296 mm	5051.00 g	43.42 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/consumer/smart/faq

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.