

TERMÉKADATLAP

HALOPIN SST 35 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Halogénizzók G9 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Munkahelyi világítás
- Világítás olvasáshoz

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő világítás
- Hihetetlenül kompakt méretei révén a legmodernebb formájú lámpatestekhez is ideális
- Robusztus izzólámpa-kialakítás az egyedi fejlesztésű fejelési technológiának köszönhetően
- Nyitott lámpatestekhez való használatra (az IEC 60598-1 szabvány szerint)
- Egyszerű használat a G9 tűskés foglalatnak/tartórendszernek köszönhetően
- Nincs szükség transzformátorra
- UV-szűrő
- Az integrált biztosítéknak köszönhetően megfelel az IEC 60432-3 szabványnak

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- Szabályozható



- Színvisszaadási index R_a : 100
- Fejelés: G9

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	35 W
Méretezési teljesítmény	35.00 W
Névleges feszültség	230 V
Helyettesítő fényforrás teljesítménye	40 W

Fotometriai adatok

Fényáram	460 lm
Fényhasznosítás	13 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2800 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1028



349631_HAL_HV_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0.0 s
-------------------	-------

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	43.00 mm
Fényponttávolság (LCL)	22,0 mm
Átmérő	14,00 mm
Product weight	2,9 g

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	50000
---------------------------	-------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G9
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Fénycső

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	35.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HSGST/C/UB-33-230-G9-22
Rendelési szám	66733 ECO SST

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G9
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	43,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	14.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	14.00 mm
x színkoordináta	0.452
y színkoordináta	0.409
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	1498551,714427
Modellszám	AC35305,A52042A

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	HAL G9

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349631_HAL_HV_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321204547	Bliszter 1	89 mm x 14 mm x 52 mm	14.21 g	0.06 dm³
4008321204554	Shipping box 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	219.10 g	3.16 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.