

TERMÉKADATLAP

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Két végén fejtelt halogénizzók csőfejeléssel



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Útvilágítás
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben
- Közlekedési területek
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek
- Ideális helyiségek szerkezetének kiemelő megvilágítására

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő világítás
- A normál, cső alakú halogénizzók közvetlen kiváltása
- Jelentősen alacsonyabb a CO₂-kibocsátás a szabványos változathoz képest
- A standard referenciatermékhez képest alacsonyabb hőteljesítmény
- Nincs szükség transzformátorra
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- Szabályozható
- Színvisszaadási index R_a: 100




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	120 W
Méretezési teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	520 mA

Fotometriai adatok

Fényáram	2245 lm
Fényhasznosítás	18 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1030
UV-védelem	Nem



349635_HAL_ohne_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	118.00 mm
Átmérő	12,00 mm
Product weight	7,2 g

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	2000 h
-----------------------------	--------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	R7s
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Fénycső
Termékhez tartozó megjegyzés	Biztosítékvédelem az IEC60357, EN60357 szabványok szerint ajánlott értékekkel / Kültéri alkalmazási területeken és párás helyeken történő üzemeltetéshez speciális, jóváhagyott lámpatestek használata szükséges / A műszaki paraméterek és a fényértékek változhatnak

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	120.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HDG-120-230-R7s-114,2
Rendelési szám	64696 ECO

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	R7s
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Készenléti energiafogyasztás	0 W
Hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	not applicable
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	118,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x szíinkoordináta	0,437

y színkoordináta	0,404
Fénynyílásszög	SPHERE_360
Eltolási tényező	1
EPREL-AZONOSÍTÓ	714434,1554002
Modellszám	AC35303,AC51810,AC51810

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Traditional lamp

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4008321977670	Hajtogatott doboz 1	20 mm x 21 mm x 136 mm	11.20 g	0.06 dm³
4008321977687	Shipping box 20	142 mm x 111 mm x 90 mm	272.00 g	1.42 dm³
4058075308695	Shipping box 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328.00 g	0.85 dm³
4099854147708	Szállítódoboz 720	440 mm x 347 mm x 385 mm	10342.00 g	58.78 dm³
4058075308701	Szállítódoboz 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459.00 g	3.84 dm³
4052899401280	Szállítódoboz 720			

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.