

TERMÉKADATLAP

HALOLINE PRO 80 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Két végén fejtelt halogénizzók csőfejeléssel



Alkalmazási területek

- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Útvilágítás
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben
- Közlekedési területek
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Irodák, középületek
- Ideális helyiségek szerkezetének kiemelő megvilágítására

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő világítás
- A normál, cső alakú halogénizzók közvetlen kiváltása
- Jelentősen alacsonyabb a CO₂-kibocsátás a szabványos változathoz képest
- A standard referenciatermékhez képest alacsonyabb hőteljesítmény
- Nincs szükség transzformátorra
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- Szabályozható
- Színvisszaadási index R_a: 100




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	80 W
Méretezési teljesítmény	80.00 W
Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	340 mA
Teljesítménytényező (λ)	1,00

Fotometriai adatok

Fényáram	1385 lm
Fényhasznosítás	17 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	2900 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1029
UV-védelem	Nem



349635_HAL_ohne_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	78.00 mm
Átmérő	12,00 mm
Product weight	5,5 g

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	2000 h
-----------------------------	--------

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	R7s
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Fénycső
Termékhez tartozó megjegyzés	Biztosítékvédelem az IEC60357, EN60357 szabványok szerint ajánlott értékekkel / Kültéri alkalmazási területeken és párás helyeken történő üzemeltetéshez speciális, jóváhagyott lámpatestek használata szükséges

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	80.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HDG-80-230-R7s-74,9
Rendelési szám	64690 ECO

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	R7s
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Készenléti energiafogyasztás	0 W
Hálózatba kapcsolt készenléti energiafogyasztás összekapcsolt fényforrások esetében	not applicable
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	78,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x színtoáródítók	0.444

y szíinkoordináta	0.406
Fénynyílásszög	SPHERE_360
Eltolási tényező	1
EPREL-AZONOSÍTÓ	714451,1553997
Modellszám	AC35302,AC51812

Biztonsági tudnivalók

- Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Traditional lamp

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321928078	Hajtogatott doboz 1	20 mm x 21 mm x 97 mm	8.60 g	0.04 dm³
4008321327758	Shipping box 20	103 mm x 111 mm x 90 mm	211.00 g	1.03 dm³
4058075308749	Szállítódoboz 60	195 mm x 148 mm x 97 mm	1086.00 g	2.80 dm³
4052899401129	Szállítódoboz 720			
4099854147593	Szállítódoboz 720	347 mm x 323 mm x 385 mm	8055.00 g	43.15 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

