


TERMÉKADATLAP

HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Két végén fejelt halogénizzók csőfejeléssel



Alkalmazási területek

- Ideális épületek kiemelő megvilágítására
- Általános megvilágítás
- Bejáratvilágítás
- Útvilágítás
- Kerti világítás
- Közlekedési területek
- Üzletek, üzletterek
- Éttermek, szállodák és hasonló nagy presztízsű alkalmazási területek
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Ragyogó kiemelő fény
- Nincs szükség transzformátorra
- Nem tartalmaz higanyt

Termékjellemzők

- Átlagos élettartam: 2000 óra
- 100%-ban szabályozható
- Színvisszaadási index R_a : 100
- Színhőmérséklet: 3000 K
- Üzemhelyzet: p15




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	2000.00 W
Méretezési teljesítmény	2000.00 W
Névleges feszültség	230 V

Fotometriai adatok

Fényáram	40000 lm
Fényhasznosítás	20 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	100
Fényszín	1030
UV-védelem	Nem



349635_HAL_ohne_UVS

Világítástechnikai adatok

Bekapcsolás ideje	0 s
-------------------	-----

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	331.00 mm
Átmérő	12 mm
Product weight	26,8 g

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	R7s
Higanymentes	Igen
Tervező/változat	Fénycső

Termékhez tartozó megjegyzés	Biztosítékvédelem az IEC60357, EN60357 szabványok szerint ajánlott értékekkel / Kültéri alkalmazási területeken és párás helyeken történő üzemeltetéshez speciális, jóváhagyott lámpatestek használata szükséges
------------------------------	--

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	p15

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	2000.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	HDG-2000-230-R7s-333
Rendelési szám	64784 2000W 230

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	MLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	R7s
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	331,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12 mm
x színkoordináta	0.444
y színkoordináta	0.406
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	714422,1635411
Modellszám	AC35337,AC54070

Biztonsági tudnivalók

– Ne érintse meg a fényforrást, ha törött.

- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- A fényforrás csak zárt lámpatestben használható.
- Nem helyettesíti a hagyományos, háztartásban használt világítást.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	Traditional lamp
	Megfelelőségi nyilatkozatok	CE Declaration R7s
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4050300004204	Hajtogatott doboz 1	26 mm x 26 mm x 378 mm	38.80 g	0.26 dm³
4050300214481	Shipping box 12	391 mm x 86 mm x 121 mm	562.60 g	4.07 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.