

TERMÉKADATLAP

DULUX T PLUS 13 W/840

OSRAM DULUX® T PLUS | CFLni, 3 csővel, 2 pines fejeléssel hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipari világítás

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás triplán csavart fénycsővekkel
- Egy végén fejtelt, kéttűskés, túlábos GX24d fejelés




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	13 W
Méretezési teljesítmény	14.10 W
Névleges feszültség	91 V
Névleges áram	0,18 A


Fotometriai adatok


Fényáram	850 lm
Fényhasznosítás	60 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.78
Névleges LLMF 6000 óránál	0.76
Névleges LLMF 8000 óránál	0.75



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY





Teljes hossz	113.50 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	90,00 mm
Átmérő	11,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	54,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	8000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX24d-1
Higanytartalom	2.0 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	14.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSM-13/840-I-GX24d-1
Rendelési szám	DULUX T 13W/840

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GX24d-1
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	113,50 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	11.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	11.00 mm
x szíinkordináta	0,380
y szíinkordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546454
Modellszám	AC34229

berendezés_tartozékok

- Alkalmas hagyományos előtétellel történő használatra
- Csak 0,22 A-os előtétellel használható (DULUX T 18 W PLUS)

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4050300446905	Hajtogatott doboz 1	49 mm x 46 mm x 121 mm	73.17 g	0.27 dm³
4050300446912	Shipping box 10	240 mm x 106 mm x 134 mm	781.50 g	3.41 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.