

TERMÉKADATLAP DULUX T PLUS 26 W/830

OSRAM DULUX® T PLUS | CFLni, 3 csővel, 2 pines fejeléssel hagyományos előtétthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipari világítás

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás triplán csavart fénycsővekkel
- Egy végén fejtelt, kéttűskés, túlábos GX24d fejelés



MŰSZAKI ADATOK


BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	26 W
Méretezési teljesítmény	27.90 W
Névleges feszültség	105 V
Névleges áram	0,33 A

Fotometriai adatok


Fényáram	1800 lm
Fényhasznosítás	65 lm/W ¹⁾
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	830
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.78
Névleges LLMF 6000 óránál	0.76
Névleges LLMF 8000 óránál	0.75

1) Hagyományos előtétlen



349617_FL_830

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	138.50 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	116,00 mm
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	63,5 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	6500 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX24d-3
Higanytartalom	2.0 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	28.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSM-26/830-I-GX24d-3
Rendelési szám	DULUX T 26W/830

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GX24d-3
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fényűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	138,50 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x színkoordináta	0,440
y színkoordináta	0,403
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546459
Modellszám	AC34234

berendezés_tartozékok

- Alkalmas hagyományos előtétellel történő használatra
- Csak 0,22 A-os előtétellel használható (DULUX T 18 W PLUS)

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349617_FL_830

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300342061	Hajtogatott doboz 1	45 mm x 48 mm x 142 mm	82.00 g	0.31 dm³
4050300342078	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 161 mm	874.00 g	3.94 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.