

TERMÉKADATLAP

DULUX T PLUS 18 W/830

OSRAM DULUX® T PLUS | CFLni, 3 csővel, 2 pines fejeléssel hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipari világítás

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás triplán csavart fénycsővekkel
- Egy végén fejtelt, kéttűskés, túlábos GX24d fejelés



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18 W
Méretezési teljesítmény	19.00 W
Névleges feszültség	100 V
Névleges áram	0,23 A


Fotometriai adatok


Fényáram	1200 lm
Fényhasznosítás	63 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX melegfehér
Színhőmérséklet	3000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	830
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.78
Névleges LLMF 6000 óránál	0.76
Névleges LLMF 8000 óránál	0.75



349617_FL_830

MÉRETEK ÉS SÚLY





Teljes hossz	124.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	101,00 mm
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	56,5 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	6500 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX24d-2
Higanytartalom	2.0 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak 0,22 A-es előtétellel működtethető

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	19.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSM-18/830-I-GX24d-2
------------------------------	----------------------

Rendelési szám	DULUX T 18W/830
----------------	-----------------

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	GX24d-2
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	124,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x szíinkoordináta	0,440
y szíinkoordináta	0,403
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546456
Modellszám	AC34231

berendezés_tartozékok

- Alkalmas hagyományos előtétrel történő használatra
- Csak 0,22 A-os előtétrel használható (DULUX T 18 W PLUS)

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077884-EN-00 - DULUX T
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349617_FL_830

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4050300333489	Hajtogatott doboz 1	45 mm x 48 mm x 127 mm	75.00 g	0.27 dm³
4050300333496	Shipping box 10	240 mm x 102 mm x 146 mm	832.00 g	3.57 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.