

TERMÉKADATLAP DULUX D 10 W/827

OSRAM DULUX® D | CFLni, 2 csővel, 2 pinos fejjelessel hagyományos előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Rövid és kompakt tűskés fejjelű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejelt, kéttűskés, túlábos G24d fejjel



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	10 W
Méretezési teljesítmény	10.70 W
Névleges feszültség	64 V
Névleges áram	0,19 A


Fotometriai adatok


Fényáram	600 lm
Fényhasznosítás	56 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX INTERNA
Színhőmérséklet	2700 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	827
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.78
Névleges LLMF 6000 óránál	0.76
Névleges LLMF 8000 óránál	0.75



349636_FL_827

MÉRETEK ÉS SÚLY





Teljes hossz	109.50 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	87,00 mm
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	31,00 g

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	6500 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.81
B50 élettartam	10000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G24d-1
Higanytartalom	1.6 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
-------------------------	-----

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	11.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSQ-10/827-I-G24d-1
Rendelési szám	DULUX D 10W/827

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G24d-1
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	109,50 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x színkoordináta	0,455
y színkoordináta	0,415
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546424
Modellszám	AC34199

berendezés_tartozékok

– Alkalmas hagyományos előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349636_FL_827

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4050300008110	Hajtogatott doboz 1	35 mm x 35 mm x 118 mm	42.60 g	0.14 dm ³
4050300238432	Shipping box 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	478.00 g	1.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.