

TERMÉKADATLAP DULUX D/E 13 W/840

OSRAM DULUX® D/E | CFLni, 2 csővel, 4 pines fejeléssel elektronikus előtétthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

Termékelőnyök

- Kevesebb karbantartás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Szabályozható (3...100%)
- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsővekkal
- Egy végén fejtelt, négytüskés, túlbas G24q fejelés




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	13 W
Méretezési teljesítmény	13.70 W
Névleges feszültség	91 V
Névleges áram	0,18 A


Fotometriai adatok

Fényáram	870 lm
Fényhasznosítás	64 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.90
Névleges LLMF 4000 óránál	0.84
Névleges LLMF 6000 óránál	0.83
Névleges LLMF 8000 óránál	0.81
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.79
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.78
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.77



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	131.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	115,00 mm
Átmérő	12,0 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	35,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Élettartam

Élettartam	13000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.99
Névleges LSF 8000 óránál	0.99
Névleges LSF 12 000 óránál	0.95

Névleges LSF 16 000 óránál	0.81
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B50 élettartam	20000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G24q-1
Higanytartalom	1.6 mg

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	14.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSQH-13/840-/P/-G24q-1
Rendelési szám	DULUX D/E 13W/8

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	G24q-1
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	131,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.0 mm
x színekoordináta	0,380
y színekoordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546444

Modellszám	AC34219
------------	---------

berendezés_tartozékok

– Alkalmas elektronikus előtéttel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300017594	Hajtogatott doboz 1	35 mm x 35 mm x 145 mm	48.00 g	0.18 dm³
4050300251189	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	543.00 g	2.47 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.