

TERMÉKADATLAP

DULUX S/E 11 W/840

OSRAM DULUX® S/E | Rövid CFLni, 4 pinos fejeléssel elektronikus előtéthez



Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek

Termékelőnyök

- Hosszú élettartam

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Szabályozható (3...100%)
- Rövid és kompakt tüskés fejelésű fényforrás szimplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejt, négytüskés, túlbas 2G7 fejelés



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	11 W
Méretezési teljesítmény	12.20 W
Névleges feszültség	91 V
Névleges áram	0,16 A


Fotometriai adatok

Fényáram	900 lm
Fényhasznosítás	74 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.90
Névleges LLMF 4000 óránál	0.84
Névleges LLMF 6000 óránál	0.83
Névleges LLMF 8000 óránál	0.81
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.78



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY



Teljes hossz	221.80 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	214,00 mm
Átmérő	12,00 mm
Csőátmérő	12 mm
Product weight	29,5 g

Élettartam

Élettartam	13000 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.98
Névleges LSF 6000 óránál	0.94
Névleges LSF 8000 óránál	0.84
Névleges LSF 12 000 óránál	0.50
B50 élettartam	12000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2G7
Higanytartalom	1.6 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak elektronikus előtéttel használható

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	13.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSDH-11/840-/P/-2G7
Rendelési szám	DULUX S/E 11W/8

Az energiacímkzésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	CFLNI
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2G7
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	221,80 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	12.00 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	12.00 mm
x szíinkoordináta	0,380
y szíinkoordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546500
Modellszám	AC34275

berendezés_tartozékok

– Alkalmas elektronikus előtéttel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300020181	Hajtogatott doboz 1	38 mm x 22 mm x 227 mm	46.00 g	0.19 dm³
4050300252995	Shipping box 10	126 mm x 86 mm x 243 mm	513.00 g	2.63 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.