

## TERMÉKADATLAP

### DULUX F 36 W/827 2G10

OSRAM DULUX® F | Lapos CFLni, 2 csővel, 4 pines fejeléssel elektronikus/hagyományos előtétthez



#### Alkalmazási területek

- Irodák, középületek
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák, éttermek
- Ipar

#### Termékelőnyök

- Rendkívül alacsony profil

#### Termékjellemzők

- Rövid és kompakt tűskés fejelésű fényforrás duplán csavart fénycsövekkel
- Egy végén fejtelt, négytüskés, túlábos 2G10 fejelés
- Jó színvisszaadási index




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Névleges teljesítmény   | 36 W    |
| Méretezési teljesítmény | 36.00 W |
| Névleges feszültség     | 106 V   |
| Névleges áram           | 0,44 A  |


Fotometriai adatok

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Fényáram                     | 2800 lm         |
| Fényhasznosítás              | 78 lm/W         |
| Színhőmérséklet (megnevezés) | LUMILUX INTERNA |
| Színhőmérséklet              | 2700 K          |
| Színvisszaadási index, Ra    | ≥80             |
| Fényszín                     | 827             |
| Névleges LLMF 2000 óránál    | 0.90            |
| Névleges LLMF 4000 óránál    | 0.86            |
| Névleges LLMF 6000 óránál    | 0.83            |
| Névleges LLMF 8000 óránál    | 0.81            |
| Névleges LLMF 12 000 óránál  | 0.77            |



349636\_FL\_827

MÉRETEK ÉS SÚLY



|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Teljes hossz                           | 221.00 mm |
| Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül | 215,0 mm  |
| Átmérő                                 | 16,20 mm  |
| Csőátmérő                              | 17,5 mm   |
| Product weight                         | 99,87 g   |

HŐMÉRSEKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -5...+40 °C |
|----------------------------------|-------------|

Élettartam

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Élettartam                 | 9000 h <sup>1)</sup> |
| Névleges LSF 2000 óránál   | 0.99                 |
| Névleges LSF 4000 óránál   | 0.99                 |
| Névleges LSF 6000 óránál   | 0.99                 |
| Névleges LSF 8000 óránál   | 0.95                 |
| Névleges LSF 12 000 óránál | 0.64                 |
| B50 élettartam             | 13000 h              |

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | 2G10   |
| Higanytartalom                   | 2.5 mg |

KAPACITÁS

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Szabályozható fényerejű | Igen |
|-------------------------|------|

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Energiahatékonysági besorolás | G               |
| Energiafogyasztás             | 38.00 kWh/1000h |

Országspecifikus kategóriák

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Nemzetközi jelölési rendszer | FSS-36/827-E-2G10-90/217 |
| Rendelési szám               | DULUX F 36W/827          |

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Használt világítástechnológia  | CFLNI |
| Nem irányított vagy irányított | NDLS  |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Hálózati vagy nem hálózati                           | NMLS         |
| Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész) | 2G10         |
| Összekapcsolt fényforrás (CLS)                       | Nem          |
| Állítható színű fényforrás                           | Nem          |
| Nagy fénysűrűségű fényforrás                         | Nem          |
| Vakításgátló                                         | Nem          |
| Korrelált színhőmérséklet típusa                     | SINGLE_VALUE |
| Egyenértékű teljesítményre való utalás               | Nem          |
| Hossz                                                | 221,00 mm    |
| Magasság (a hengeres lámpatestek is)                 | 16.20 mm     |
| Szélesség (a kerek lámpatestek is)                   | 16.20 mm     |
| x színkoordináta                                     | 0,455        |
| y színkoordináta                                     | 0,415        |
| Fénynyílásszög                                       | SPHERE_360   |
| EPREL-AZONOSÍTÓ                                      | 546529       |
| Modellszám                                           | AC34303      |

berendezés\_tartozékok

– Alkalmas elektronikus és hagyományos előtétrel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

| Dokumentumok és tanúsítványok                                                       |                                 | Dokumentumnév                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Megfelelőségi nyilatkozatok     | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077916-EN-00 - DULUX F                 |
|  | Tanúsítványok                   | EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin |
|  | Tanúsítványok                   | EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin      |
| Fénymérési és világítástervezési fájlok                                             |                                 | Dokumentumnév                                                                   |
|  | Spektrális teljesítményeloszlás | 349636_FL_827                                                                   |

LOGISZTIKAI ADATOK

| Termékkód     | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | tömeg     | mennyiség            |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 4050300312187 | Hajtogatott doboz<br>1    | 27 mm x 86 mm x 234 mm                     | 144.70 g  | 0.54 dm <sup>3</sup> |
| 4050300312194 | Shipping box<br>10        | 280 mm x 100 mm x 245 mm                   | 1631.00 g | 6.86 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.