

TERMÉKADATLAP

HQI-T 1000 W/D

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Fémhalogén fényforrások zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Gyárak és műhelyek
- Sportcsarnokok és több célra alkalmas csarnokok
- Ipari létesítmények
- Repülőterek
- Kikötők és kikötői létesítmények
- Teherpályaúdvarkok, konténerátrakodást végző létesítmények
- Kizárólag zárt lámpatestekben történő felhasználásra jóváhagyva
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Magas hatásfok
- E40 menetes foglalat a fényforrások egyszerű kezeléséhez
- Az UV-értékek az UV-szűrőnek köszönhetően jóval az IEC 61167 szabványban megengedett maximális küszöbértékek alatt maradnak

Termékjellemzők

- POWERSTAR® kvarctechnológia
- Fényszínek: semleges fehér (N), Daylight (D)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	1000 W
Névleges feszültség	130 V
Gyújtófeszültség	4.0/5.0 kVp ¹⁾
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval
Névleges áram	8600 mA
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	85 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	85000 lm
Fényhasznosítás	86 lm/W
Színhőmérséklet	7250 K
Színvisszaadási index, Ra	81
Fényszín	872
Névleges LLMF 2000 óránál	0.71
Névleges LLMF 4000 óránál	0.58
Névleges LLMF 6000 óránál	0.47
Névleges LLMF 8000 óránál	0.35
Méretezési fényforrás-hatékonyság	82 lm/W
UV-védelem	Igen

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	345.00 mm
Hossz	345,00 mm
Fényponttávolság (LCL)	220,0 mm
Átmérő	76 mm
Product weight	412,4 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	500 °C
Max. foglalatél-hőmérséklet	250 °C

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.98
Névleges LSF 4000 óránál	0.89
Névleges LSF 6000 óránál	0.76
Névleges LSF 8000 óránál	0.59
B50 élettartam	9000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E40
Higanytartalom	60.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző
Termékhez tartozó megjegyzés	Nem alkalmas általános világításra

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Üzemhelyzet	p30
Zárt lámpatest szükséges	Igen
Melegindítás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiafogyasztás	1155.00 kWh/1000h
-------------------	-------------------

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	MT/UB-1000/972-H/E/SL-E40-76/345/H
Rendelési szám	HQI-T 1000W/D E

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	502828_HQI_T_1000W_2000W_D

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321527035	Round wrap 1	750 mm x 375 mm	485.00 g	
4008321527042	Shipping box 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	3484.00 g	27.72 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.