

TERMÉKADATLAP

HQI-T 2000 W/N/I

POWERSTAR HQI®-T 1000...2000 W | Fémhalogén fényforrások zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Gyárak és műhelyek
- Sportcsarnokok és több célra alkalmas csarnokok
- Ipari létesítmények
- Repülőterek
- Kikötők és kikötői létesítmények
- Teherpályaudvarok, konténerátrakodást végző létesítmények
- Kizárólag zárt lámpatestekben történő felhasználásra jóváhagyva
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Magas hatásfok
- E40 menetes foglalat a fényforrások egyszerű kezeléséhez
- Az UV-értékek az UV-szűrőnek köszönhetően jóval az IEC 61167 szabványban megengedett maximális küszöbértékek alatt maradnak

Termékjellemzők

- POWERSTAR® kvarctechnológia
- Fényszínek: semleges fehér (N), Daylight (D)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	2000 W
Névleges feszültség	235 V
Gyújtófeszültség	0.23 kVp
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtó nélkül
Névleges áram	8800 mA
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	37 µF

Fotometriai adatok

Fényáram	200000 lm
Fényhasznosítás	103 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	Semleges fehér
Színhőmérséklet	4300 K
Színvisszaadási index, Ra	60
Fényszín	643
Névleges LLMF 2000 óránál	0.91
Névleges LLMF 4000 óránál	0.84
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80
Névleges LLMF 8000 óránál	0.76
Méretezési fényforrás-hatékonyság	102 lm/W
UV-védelem	Igen

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	430.00 mm
Hossz	430,00 mm
Fényponttávolság (LCL)	265,0 mm
Átmérő	106,00 mm
Product weight	530,3 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	500 °C
Max. foglalatél-hőmérséklet	250 °C

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.99
--------------------------	------

Névleges LSF 4000 óránál	0.95
Névleges LSF 6000 óránál	0.82
Névleges LSF 8000 óránál	0.62
B50 élettartam	9000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E40
Higanytartalom	243.0 mg
Tervező/változat	Áttetsző
Termékhez tartozó megjegyzés	Nem alkalmas általános világításra / Működtetés külső gyújtó nélkül

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Nem
Üzemhelyzet	p30
Zárt lámpatest szükséges	Igen
Melegindítás	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiafogyasztás	2150.50 kWh/1000h
-------------------	-------------------

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	MT-2000/42/2B-E/I-E40-100/430/P30
Rendelési szám	HQI-T 2000W/N/I

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082707-EN-00 - HQI 1000W-2000W
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.AYA46.B.16087_20 13.10.2020-12.10.2025 Rostest-Moskva - MH single capped
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00932_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - MH
	Fénymérési és világítástervezési fájlok	Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	384078_HQI_T_N_E40

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4008321665379	Round wrap 1	465 mm x 130 mm x 130 mm	725.30 g	7.86 dm ³
4008321665386	Shipping box 4	275 mm x 270 mm x 525 mm	3525.20 g	38.98 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.