

TERMÉKADATLAP NAV-E 50 W/E E27

VIALOX® NAV®-E | Nagy nyomású nátriumlámpák nyitott és zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Utcák
- Kültéri világítás
- Ipari létesítmények
- Nyitott és zárt lámpatestekben való használatra
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Magas fényhasznosítás

Termékjellemzők

- Élettartam: 3 év (kb. napi 11 óra világítás mellett)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	50 W
Méretezési teljesítmény	53.60 W
Névleges feszültség	85 V
Gyújtófeszültség	1.8/5.0 kVp ¹⁾
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval
Névleges áram	770 mA
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	10 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	3700 lm
Fényhasznosítás	69 lm/W
Színhőmérséklet	2000 K
Színvisszaadási index, Ra	≤25
Fényszín	220
Névleges LLMF 2000 óránál	0.91
Névleges LLMF 4000 óránál	0.89
Névleges LLMF 6000 óránál	0.84
Névleges LLMF 8000 óránál	0.83
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.82
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.81
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.80
UV-védelem	Nem



384084_NAV_SUPER_4Y

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	155.00 mm
Átmérő	71 mm
Product weight	50,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	310 °C
Max. foglalatél-hőmérséklet	210 °C

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.98
Névleges LSF 6000 óránál	0.97
Névleges LSF 8000 óránál	0.96
Névleges LSF 12 000 óránál	0.91
Névleges LSF 16 000 óránál	0.85
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.75
B10 élettartam	13000 h
B5 élettartam	9000 h
B50 élettartam	28000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E27
Higanytartalom	10.8 mg
Tervező/változat	Bevonattal ellátott

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen ¹⁾
Üzemhelyzet	Bármilyen
Zárt lámpatest szükséges	Nem

1) POWERTRONIC PTo-val kombinálva

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	54.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	SE-50-H/E/SL-E27-71/156
Rendelési szám	NAV-E 50W/E E27

Az energiacímkezésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	HPS
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	E27
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Burkolat	SECOND
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	155,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	71 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	71 mm
x színikoordináta	0,535
y színikoordináta	0,420
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546569
Modellszám	AC34361,AC34361

Biztonsági tudnivalók

- Beépítés előtt válassza le a hálózatról.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.
- Védje a vízpermettől.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077887-EN-00 - HPS
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	384084_NAV_SUPER_4Y

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300015750	Round wrap 1	75 mm x 75 mm x 165 mm	80.00 g	0.93 dm ³
4050300334424	Shipping box 24	360 mm x 285 mm x 355 mm	1967.00 g	36.42 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.