

TERMÉKADATLAP NAV-T 1000 W E40

VIALOX® NAV®-T | Nagy nyomású nátriumlámpák nyitott és zárt lámpatestekhez



Alkalmazási területek

- Utcák
- Kültéri világítás
- Ipari létesítmények
- Nyitott és zárt lámpatestekben való használatra
- Kültéri alkalmazás kizárólag a célnak megfelelő lámpatestekben

Termékelőnyök

- Magas fényhasznosítás

Termékjellemzők

- Élettartam: 3 év (kb. napi 11 óra világítás mellett)



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	1000 W
Névleges feszültség	110 V
Gyújtófeszültség	3.6/5.0 kVp ¹⁾
Üzem mód	Hagyományos előtét (CCG) gyújtóval
Névleges áram	10700 mA
PFC-kondenzátor 50 Hz-en	100 µF

1) Minimum / Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	130000 lm
Fényhasznosítás	135 lm/W
Színhőmérséklet	2000 K
Színvisszaadási index, Ra	≤25
Fényszín	220
Névleges LLMF 2000 óránál	0.98
Névleges LLMF 4000 óránál	0.95
Névleges LLMF 6000 óránál	0.93
Névleges LLMF 8000 óránál	0.91
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.86
Névleges LLMF 16 000 óránál	0.80
Névleges LLMF 20 000 óránál	0.78
UV-védelem	Nem

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	352.00 mm
Hossz	352,00 mm
Fényponttávolság (LCL)	240,0 mm
Átmérő	66,00 mm
Product weight	304,8 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Max. külső hőmérséklet (izzó)	400 °C
Max. foglalatél-hőmérséklet	250 °C

Élettartam

Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.98
Névleges LSF 6000 óránál	0.95
Névleges LSF 8000 óránál	0.92
Névleges LSF 12 000 óránál	0.87
Névleges LSF 16 000 óránál	0.74
Névleges LSF 20 000 óránál [PICOS]	0.50
B10 élettartam	11000 h
B5 élettartam	8000 h
B50 élettartam	20000 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	E40
Higanytartalom	39.1 mg
Tervező/változat	Áttetsző
Termékhez tartozó megjegyzés	Nem alkalmas általános világításra

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
Üzemhelyzet	Bármilyen
Zárt lámpatest szükséges	Nem

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiafogyasztás	1003.00 kWh/1000h
-------------------	-------------------

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	ST-1000-H/E/SL-E40-66/360
Rendelési szám	NAV-T 1000W E40

Biztonsági tudnivalók

- Beépítés előtt válassza le a hálózatról.
- Nem használható, ha a külső izzó hibás.

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082706-EN-00 - HPS 1000W
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE.AYA46.B.85891 29.06.2018-28.06.2023 ROSTEST-Moskva - HPS
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.MU62.B.00936_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - HPS
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	384084_NAV_SUPER_4Y

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300251417	Sleeves 1	69 mm x 69 mm x 380 mm	327.80 g	1.81 dm³
4050300615288	Shipping box 12	350 mm x 280 mm x 400 mm	4354.60 g	39.20 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.