

TERMÉKADATLAP

FC 55 W/4000 K

LUMILUX® T5 FC® | Kör alakú fénycsövek 16 mm-es átmérővel, 2GX13 típusú fejeléssel



Alkalmazási területek

- Középületek
- Irodák
- Éttermek
- Ipar
- Üzletek, üzletterek
- Szupermarketek és áruházak
- Szállodák

Termékelőnyök

- Kiváló minőségű, egyenletes, árnyékmentes megvilágítás

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Egy végén fejtelt, kerek fénycső
- Szabályozható




MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	55 W
Méretezési teljesítmény	55.40 W
Névleges feszültség	101 V
Névleges áram	0,55 A

Fotometriai adatok

Fényáram	4250 lm
Fényhasznosítás	77 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.83
Névleges LLMF 6000 óránál	0.80
Névleges LLMF 8000 óránál	0.80
Névleges LLMF 12 000 óránál	0.75



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	315.00 mm
Átmérő	16,0 mm
Csőátmérő	16 mm
Product weight	110,00 g

Élettartam

Élettartam	8000 h ¹⁾
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.99
Névleges LSF 6000 óránál	0.98
Névleges LSF 8000 óránál	0.92
Névleges LSF 12 000 óránál	0.50
B50 élettartam	12000 h

1) Előmelegítő ECG-vel

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2GX13
Higanytartalom	3.0 mg
Termékhez tartozó megjegyzés	Csak elektronikus előtétellel működtethető

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	56.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FSCH-55/840-L/P-2Gx13-16/300
Rendelési szám	FC 55W/840

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2GX13
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	315,00 mm

Magasság (a hengeres lámpatestek is)	16,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	16,0 mm
x szíinkordináta	0,380
y szíinkordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546409
Modellszám	AC34184

berendezés_tartozékok

– Kizárólag elektronikus előtétellel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077917-EN-00 - T5 FC
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Tanúsítványok	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4050300528588	Hajtogatott doboz 1	20 mm x 302 mm x 306 mm	206.00 g	1.85 dm³
4050300528595	Shipping box 12	319 mm x 300 mm x 324 mm	1713.60 g	31.01 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.