

TERMÉKADATLAP

L 18 W/840 U

U-shaped T8 | U alakú fénycsövek 26 mm-es átmérővel, 2G13 típusú fejjel



Alkalmazási területek

- Utcai világítás, városvilágítás
- Ipar

Termékelőnyök

- Kivételesen gazdaságos
- Jó fényminőség
- Kiváló fényáram

Termékjellemzők

- Jó színvisszaadási index
- Két végén fejt, U alakú fénycső



MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	18 W
Méretezési teljesítmény	18.80 W
Névleges feszültség	61 V
Névleges áram	0,36 A

Fotometriai adatok

Fényáram	1300 lm
Fényhasznosítás	69 lm/W
Színhőmérséklet (megnevezés)	LUMILUX hidegfehér
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	≥80
Fényszín	840
Névleges LLMF 2000 óránál	0.85
Névleges LLMF 4000 óránál	0.78
Névleges LLMF 6000 óránál	0.73



349615_FL_840

MÉRETEK ÉS SÚLY

Teljes hossz	313.00 mm
Hossza a foglalattal csatlakozó nélkül	305 mm
Átmérő	26,0 mm
Csőátmérő	26 mm
Product weight	126,00 g

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-15...+40 °C
----------------------------------	--------------

Élettartam

Élettartam	5250 h
Névleges LSF 2000 óránál	0.99
Névleges LSF 4000 óránál	0.98
Névleges LSF 6000 óránál	0.81
B50 élettartam	7500 h

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Lámpafej (szabványos megjelölés)	2G13
Higanytartalom	8.0 mg
Tervező/változat	LUMILUX-változat

KAPACITÁS

Szabályozható fényerejű	Igen
-------------------------	------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Energiahatékonysági besorolás	G
Energiafogyasztás	19.00 kWh/1000h

Országspecifikus kategóriák

Nemzetközi jelölési rendszer	FDU-18/840-E-2G13-26/310
Rendelési szám	L 18W/840 U

Az energiacímkézésről szóló rendeletben szereplő adatok, (EU) 2019/2015

Használt világítástechnológia	OTHER_FL
Nem irányított vagy irányított	NDLS
Hálózati vagy nem hálózati	NMLS
Fényforrás fejtípusa (vagy más elektromos interfész)	2G13
Összekapcsolt fényforrás (CLS)	Nem
Állítható színű fényforrás	Nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás	Nem
Vakításgátló	Nem
Korrelált színhőmérséklet típusa	SINGLE_VALUE
Egyenértékű teljesítményre való utalás	Nem
Hossz	313,00 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	26,0 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	26,0 mm

x szíinkordináta	0,380
y szíinkordináta	0,380
Fénynyílásszög	SPHERE_360
EPREL-AZONOSÍTÓ	546419
Modellszám	AC34194

berendezés_tartozékok

– Alkalmas elektronikus és hagyományos előtétetekkel történő használatra

Biztonsági tudnivalók

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Megfelelőségi nyilatkozatok	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077918-EN-00 - T8 U
	Tanúsítványok	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	Spektrális teljesítményeloszlás	349615_FL_840

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4008321469168	Sleeves 1	122 mm x 320 mm x 30 mm	163.00 g	1.17 dm³
4008321469175	Shipping box 24	660 mm x 200 mm x 270 mm	4188.50 g	35.64 dm³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉ GKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.